

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-vigor-2962-1x-25gbps-ethernet-rj-45-1x-gbesfp-combo-2x-gbe-rj-45-p-220234.html>



DRAYTEK Vigor 2962 1x 2.5Gbps Ethernet RJ-45 1x GbE/SFP Combo 2x GbE RJ-45

Cena brutto	2 195,47 zł
Cena netto	1 784,93 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4103384
Kod producenta	VIGOR2962
Kod EAN	4710484742179

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Technologia podłączania:
Protokół komunikacyjny danych:
Wykonanie:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

DRAYTEK Vigor 2962 1x 2.5Gbps Ethernet RJ-45 1x GbE/SFP Combo 2x GbE RJ-45
Draytek Vigor 2962 - Router - wyłącznik 6-portowy - GigE, 2.5 GigE - porty WAN: 4 - montowany w szafie rack
4710484742179
24 miesiące w serwisie

Router - wyłącznik 6-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny, montowany w szafie rack
Przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Przepustowość NAT z przyspieszaniem sprzętowym: 2,2 Gb/s
Przepustowość VPN (256-bit AES IPsec): 800 Mb/s
Przepustowość VPN (SSL): 500 Mb/s
Równoczesne tunele VPN: 200
Sesje NAT: 300000
Jednoczesnych tuneli SSI VPN: 50
Interfejsy wirtualne (VLAN) 802.1q: 20
PPTP, L2TP, IPsec, PPPoE, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS, DHCPv6, RTSP
OSPF, RIP, BGP, IGMP, GRE, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, policy-based routing (PBR)
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH-2, TR-069
DES, Szyfrowanie 3DES, MD5, MPPE, AES, SSL, SHA-1, IKEv2, SHA-256
RADIUS, certyfikaty X.509, TACACS+, LDAP, uwierzytelnienie XAUTH
Obsługa NAT, równoważenie obciążenia, obsługa Syslog, obsługa ALG, dublowanie portów, ostrzeżenie na e-mail, obsługa IPv6, obejście VPN, wysoka niezawodność, filtrowanie adresów URL, możliwość aktualizacji firmwaru, mostkowanie z LAN do LAN, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Priorytetyzacja danych (QoS) dla aplikacji VoIP, IPsec NAT-Traversal (NAT-T), serwer DHCP, powiadomienia SMS, kontrola łącza, obsługa IPv4, serwer DNS, wyzwalanie portu,

Zgodność z normami:	ochrona anti-spoofing, wiązanie IP-MAC, filtrowanie aplikacji, znaczniki VLAN, proxy IGMP, uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), Web Filtering, Denial of Service (DoS) protection, L2TP over IPSec, obsługa DMZ, VLAN na bazie portu, One-Time Password (OTP), Bandwidth Limiter, obsługa wielu PCV, próg nadawania, filtrowanie DNS, obsługa DNSSEC, Point-to-Point Protocol (PPP), uwierzytelnianie kodem PIN, DSCP based QoS, Brute Force Protection
Wskaźniki statusu:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Komunikacja	Aktywny, USB, SFP
Protokół sygnalizacji cyfrowej:	H.323, SIP
Telefonia IP	
Protokoły VoIP:	H.323, SIP
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T WAN / LAN: 1 x 1000Base-X - RJ-45/SFP USB 2.0: 1 x USB 3.0: 1 x
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	15 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.3 cm
Głębokość:	17.1 cm
Wysokość:	4.5 cm
Waga:	1.3 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.