

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-vigorap-960c-dual-band-wifi-6-ax1800-ceiling-access-point-1x-gbe-lan-poe-p-241726.html>



DRAYTEK VigorAP 960C Dual Band WiFi 6 AX1800 Ceiling Access Point 1x GbE LAN PoE+

Cena brutto	1 203,11 zł
Cena netto	978,14 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46457079
Kod producenta	VIGORAP 960C
Kod EAN	4710484741332

Opis produktu

Opis	VigorAP 960C to sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 PoE (Power over Ethernet). Umożliwia stworzenie niezawodnej i skalowalnej sieci bezprzewodowej. Dwuzakresowość (2.4G/5G) umożliwia działanie niezbędnych aplikacji w środowisku z zakłóceniami. AP960C wykorzystuje technologię 11ax, aby zapewnić lepszy zasięg, a także jest kompatybilny wstecz. Dzięki prostemu zarządzaniu i konfiguracji, VigorAP 960C jest solidny i wysoce niezawodny w zabezpieczaniu bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN).
Produkt:	DRAYTEK VigorAP 960C Dual Band WiFi 6 AX1800 Ceiling Access Point 1x GbE LAN PoE+
Nazwa:	Draytek VigorAP 960C - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz w suficie
Opis:	4710484741332
EAN:	24 miesiące w serwisie
Gwarancja producenta:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Ogólne	W suficie
Rodzaj urządzenia:	Bezprzewodowa
Praca w sieci	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Typ obudowy:	HTTPS, CLI, TR-069
Technologia podłączania:	2.4 GHz, 5 GHz
Protokół komunikacyjny danych:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 600 Mb/s
Protokół zdalnego zarządzania:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 1200 Mb/s
Pasmo częstotliwości:	Klienci bezprzewodowi: 128
Wykonanie:	Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), ukryty SSID, przycisk resetu, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), technologia MU-MIMO, mapowanie SSID do VLAN, Airtime Fairness, klon MAC, technologia 2x2 MIMO, AP-Assisted Roaming, technologia Wi-Fi 6
Pojemność:	128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2, WPA3
Cechy:	RADIUS
Algorytm kodowania:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Metoda identyfikacji:	Wewnętrzna
Zgodność z normami:	
Antena	
Antena:	
Rozszerzenie / połączenie	

Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.