

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-3s-700-fr-ups-p-187710.html>

EATON 3S 700 FR UPS



Cena brutto	649,56 zł
Cena netto	528,10 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3709162
Kod producenta	3S700F
Kod EAN	743172101822

Opis produktu

Opis

Eaton 3S zapewnia ochronę przeciwprzepięciową i zasilanie dla komputerów stacjonarnych, sieci bezprzewodowych, konsoli do gier i innego istotnego sprzętu w domu lub firmie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Pełna ochrona**

Eaton 3S zapewnia zasilanie bateryjne podczas zaniku zasilania i zaawansowaną ochronę przeciwprzepięciową, aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku uderzenia pioruna lub przypadkowego przepięcia w sieci.

- **Wygodne zastosowanie i łatwa integracja**

Kompaktowa i atrakcyjna konstrukcja z błyszczącym wykończeniem idealnie pasuje do każdego środowiska mieszkaniowego lub biurowego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Maksymalne natężenie prądu:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Technologia:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

EATON 3S 700 FR UPS

Eaton 3S 700 - UPS - AC 220-240 V - 420 wat - 700 VA - 1 faza

- USB - złącza wyjściowe: 8

0743172101822

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

AC 220-240 V

AC 161 - 284 V

50/60 Hz

1 faza

50/60 Hz

1

4 x zasilanie French / UTE (przepięcie)

4 x zasilanie French / UTE (UPS i przepięciowe)

2 x 4 pin USB Typ A 2 A

AC 220/230/240 V 50/60 Hz

10 A

420 wat / 700 VA

Sieć / linia telefoniczna - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Tak

Odcięcie obwodu

Kwasowo-ołowiowy

USB

1 x obsługa (USB)

Różne

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kabel zasilający - zintegrowany

Kabel USB

Wyłącznik, przycisk zerowania, ochrona przed głębokim rozładowaniem, funkcja cold-start

CB, IEC 62040-3, IEC 62040-2, EAC, IEC 62040-1, IEC 62040-4, IEC 61643-11, CM, Ukraine

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

40 °C

17 cm

33.5 cm

8.6 cm

4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.