

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-5e-1600-usb-fr-g2-1600va-900w-attached-input-cord-4-french-p-354653.html>



EATON 5E 1600 USB FR G2 1600VA 900W Attached input cord 4 French

Cena brutto	904,46 zł
Cena netto	735,33 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46347579
Kod producenta	5E1600UF
Kod EAN	3553340704352

Opis produktu

Opis

Eaton 5E jest zasilaczem UPS line-interactive z grupy produktów podstawowych, które zapewniają niedrogą oraz niezawodną ochronę zasilania przed zanikami napięcia i niską jakością zasilania sieciowego. Dzięki swoim małym wymiarom, 5E może być łatwo montowany w środowiskach komercyjnych i w domu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Zapewnia pracę przy zapadach napięcia i długotrwałym podwyższeniu napięcia dzięki automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Baterie akumulatorów 5E są nieustannie doładowywane (nawet wtedy, gdy zasilacz jest wyłączony), a UPS może być uruchamiany bez napięcia sieciowego ("zimny start")
- Dowolne miejsce instalacji zasilacza 5E dzięki jego małym wymiarom gabarytowym
- Proste zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera PC

Produkt:

Nazwa:	EATON 5E 1600 USB FR G2 1600VA 900W Attached input cord 4 French
Opis:	Eaton 5E Gen2 - UPS - AC 220 - 240 V - 900 wat - 1600 VA - USB - złącza wyjściowe: 4
EAN:	3553340704352
Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 220 - 240 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 140 - 300 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie Typ E (UPS i przebiegiowe)
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V
Zasilanie:	900 wat / 1600 VA
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Przewód zasilający (CEE 7/5) - zintegrowany
Charakterystyka:	Funkcja cold-start, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zgodność z normami:	CB, LVD, EMC, EU RoHS, WEEE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UKCA, IEC 62040-3, EAC, CM, UKR, EN 62040-3
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Emisja dźwięku:	25 dBA (40 dBA na baterii)
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.3 cm
Głębokość:	33 cm
Wysokość:	18 cm
Waga:	9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.