

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-5s700i-ups-eaton-5s-700va-p-270916.html>



EATON 5S700i UPS Eaton 5S 700VA

Cena brutto	874,05 zł
Cena netto	710,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1973369
Kod producenta	5S700I
Kod EAN	743172436894

Opis produktu

Opis

UPS Eaton 5S dostarcza niedrogie zasilanie awaryjne line-interactive i regulację napięcia dla małych i średnich firm używających stacji roboczych, komputerów stacjonarnych PC, urządzeń telefonicznych oraz punktów kasowych POS. Posiadając kompaktową konstrukcję, zasilacz UPS 5S może być stosowany jako jednostka wieżowa wolnostojąca lub podstawa pod monitor komputera.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dostarcza ciągłą, niezakłóconą energię na wyjściu z automatyczną regulacją napięcia (AVR)
- Oszczędza miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji, może być stosowany jako jednostka wieżowa wolnostojąca lub podstawa pod monitor komputera
- Port USB kompatybilny z HID, dla automatycznej integracji z powszechnie stosowanymi systemami operacyjnymi
- Chroni urządzenia sieciowe przed przepięciami wewnętrznymi pochodzącymi ze strony linii Ethernetowej, Internetowej lub telefonicznej
- Wydłuża czas eksploatacji poprzez możliwość wymiany baterii akumulatorów

Produkt:

Nazwa:

EATON 5S700i UPS Eaton 5S 700VA

Opis:

Eaton 5S 700i - UPS - AC 230 V - 420 wat - 700 VA - USB -
złącza wyjściowe: 6 - czarny

EAN:

0743172436894

Reklamacje:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 175 - 275 V

Wymagana częstotliwość:

50 - 60 Hz

Złącza wejściowe:

1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

3 x power IEC 60320 C13 (przebiecie)
3 x power IEC 60320 C13 (UPS i przebiecie)

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V $\pm$ 10%

Zasilanie:

420 wat / 700 VA

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Bateria

Czas pracy (do):

9 min przy ładowanie do połowy
5 min przy 70% obciążenia

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

USB

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zgodność z normami:	CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	8.7 cm
Głębokość:	26 cm
Wysokość:	25 cm
Waga:	5.98 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.