

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-9sx3000i-eaton-9sx-3000i-p-263800.html>



EATON 9SX3000I Eaton 9SX 3000i

Cena brutto	10 993,34 zł
Cena netto	8 937,68 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3121779
Kod producenta	9SX3000I
Kod EAN	743172090997

Opis produktu

Opis

Eaton 9SX nieprzerwanie monitoruje warunki zasilania oraz reguluje wartości napięcia i częstotliwości. Przy sprawności do 95 % w trybie online i 98 % w trybie podwyższonej sprawności, 9SX zapewnia wyjątkowo wysoki poziom wydajności, redukując koszty pobieranej energii. Graficzny wyświetlacz LCD zapewnia czytelny odczyt informacji o statusie i pomiarach UPS. Pozycja wyświetlacza LCD może być regulowana oferując doskonały kąt widzenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bypass wewnętrzny**
Bypass wewnętrzny umożliwia nieprzerwaną pracę w trybie serwisowym w przypadku awarii wewnętrznej.
- **Technologia ładowania nieciągłego baterii Eaton ABM**
Technologia ładowania nieciągłego baterii Eaton ABM wykorzystuje trzystopniową technikę ładowania, która wydłuża czas eksploatacji baterii.
- **Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez dodanie zewnętrznych modułów bateryjnych**
Istnieje także możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez dodanie do 12 zewnętrznych modułów bateryjnych wymiennych 'na gorąco' pozwalając, jeśli zajdzie taka potrzeba, na pracę systemu godzinami.
- **Funkcje pomiaru zużycia energii**
9SX posiada funkcje pomiaru zużycia energii. Wartości w kWh mogą być monitorowane przy użyciu LCD.
- **Sterowanie segmentami gniazd**
Sterowanie segmentami gniazd umożliwia sekwencyjne zamykanie urządzeń mniej ważnych, aby zmaksymalizować czas podtrzymania baterijnego dla urządzeń krytycznych.
- **Sterowanie segmentami odbiorników**
Sterowanie segmentami odbiorników może być wykorzystane także do zdalnego ponownego uruchamiania zablokowanych urządzeń sieciowych lub do zarządzania zamykaniem i uruchamianiem sekwencyjnym zgodnie z zadanym harmonogramem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

EATON 9SX3000I Eaton 9SX 3000i

Eaton 9SX 9SX3000I - UPS - AC 200/208/220/230/240 V - 2700
wat - 3000 VA - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 9 - PFC
0743172090997

24 months; 6 months for accessories

UPS - korekcja typu Power Factor (PFC) - zewnętrzny

On-line

AC 200/208/220/230/240 V

AC 140 - 276 V

50/60 Hz

40 - 70 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C20 16A

8 x zasilanie IEC 60320 C13 10A

1 x zasilanie IEC 60320 C19 16A

AC 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz

Zasilanie:	2700 wat / 3000 VA
Współczynnik mocy:	0.9
Bateria	
Typ:	Elastyczna
Czas pracy (do):	6 min przy 2500 Watts
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B EPO (emergency power off) - mini kostka zaciskowa Wyjście przekaźnika - mini kostka zaciskowa 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Charakterystyka:	Zaawansowane zarządzanie bateriami (ABM), wyświetlacz LCD, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne samotestowanie, ładowanie akumulatora z kompensacją temperatury, ładowanie 3-etapowe, konwersacja podwójna, pomiar mocy
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-3, CSA C22.2, IEC 62040-2, KCC, cULus, EN 62040-2, EAC, RCM, EN 62040-3, IEC 62040-1, EN 62040-1, BIS
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Emisja dźwięku:	45 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	21.4 cm
Głębokość:	41.2 cm
Wysokość:	34.6 cm
Waga:	33.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.