

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-el1600usbiec-ups-eaton-ellipse-eco-1600-usb-iec-p-270711.html>



EATON EL1600USBIEC UPS Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC

Cena brutto	1 734,40 zł
Cena netto	1 410,08 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1659974
Kod producenta	EL1600USBIEC
Kod EAN	3553340621635

Opis produktu

Opis

Eaton Ellipse ECO jest niewielkim urządzeniem ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową (zgodną z normą IEC 61643-1). Posiadając konstrukcję o wysokiej wydajności i funkcję EcoControl (modele USB), Eaton Ellipse ECO pomaga oszczędzać energię do 25 procent w porównaniu z poprzednią generacją zasilaczy UPS.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Funkcja EcoControl pozwala na oszczędność energii do 25% w porównaniu z poprzednią generacją zasilaczy UPS (modele USB)
- Zawiera wysokiej klasy urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia normę IEC 61643-1
- Do 8 gniazd wyjściowych do podłączenia PC i urządzeń peryferyjnych
- Wygodna płaska konstrukcja ułatwia montaż w dowolnym środowisku biurowym
- Chroni linie transmisji danych, takie jak Ethernet, Internet i linie telefoniczne

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EATON EL1600USBIEC UPS Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC
Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 1000 wat - 1600 VA - USB -
złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19"
3553340621635
24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Rozmiar stojaka:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
2U
19"

Offline

AC 230 V

AC 184 - 264 V

AC 161 - 284 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1 x zasilanie

4 x zasilanie IEC 60320 (UPS i przepięciowe)

4 x zasilanie IEC 60320 (przepięcie)

AC 220/230/240 V 50/60 Hz

1000 wat / 1600 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11

Tak

Odciecie obwodu

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Technologia:

Czas pracy (do):

Kwasowo-ołowiowy

11 min przy ładowanie do połowy

6 min przy 70% obciążenia

Praca w sieci	USB
Interfejs do zdalnego zarządzania:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Zestaw do montowania w stojaku:	Opcja
Charakterystyka:	Do montowania na ścianie, alarm dźwiękowy, wskaźniki LED, ochrona przed głębokim rozładowaniem, funkcja cold-start, Eco-efficiency
	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	Intelligent Power Manager
Dołączone oprogramowanie:	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Wymagany system operacyjny:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	8.1 cm
Głębokość:	31.2 cm
Wysokość:	30.5 cm
Waga:	7.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.