

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-elp1200fr-ups-eaton-ellipse-pro-1200-fr-p-111202.html>



EATON ELP1200FR UPS Eaton Ellipse PRO 1200 FR

Cena brutto	1 758,00 zł
Cena netto	1 429,27 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2073556
Kod producenta	ELP1200FR
Kod EAN	743172437716

Opis produktu

Opis

UPS Eaton Ellipse PRO jest zasilaczem UPS line-interactive specyficznie zaprojektowanym do ochrony stacji roboczych obsługujących wymagające aplikacje. Ellipse PRO wyróżnia się wyświetlaczem LCD pokazującym w czasie rzeczywistym stan pracy i wyniki pomiarów. Zasilacz posiada także gniazda wyjściowe z funkcją EcoControl, które umożliwiają oszczędność energii oraz posiada zaawansowany ogranicznik przepięć (ASR), który całkowicie spełnia wymagania normy IEC 616431-1.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EATON ELP1200FR UPS Eaton Ellipse PRO 1200 FR

Eaton Ellipse PRO 1200 - UPS - AC 230 V - 750 wat - 1200 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19"

0743172437716

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Rozmiar stojaka:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - zewnętrzny

2U

19"

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 285 V

AC 150 - 285 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

4 x zasilanie CEE 7/5 (UPS i przepięciowe)

4 x zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)

AC 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz

750 wat / 1200 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Tak

Odcięcie obwodu

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Pojemność:

Czas pracy (do):

2

Kwasowo-ołowiowy

7 Ah

9 min przy ładowanie do połowy

5 min przy 70% obciążenia

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Różne

Dołączone przewody:

Zestaw do montowania w stojaku:

Charakterystyka:

Kabel USB - zewnętrzna

Opcja

Do montowania na ścianie, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed głębokim rozładowaniem, funkcja cold-start, wyjścia EcoControl Master/Control

Zgodność z normami:

CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Eaton UPS Companion

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Gwarancja ograniczona - baterie - 3 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

0 - 85%

Wymiary i waga

Szerokość:

8.2 cm

Głębokość:

39 cm

Wysokość:

27.5 cm

Waga:

9.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.