

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-elp650fr-ups-eaton-ellipse-pro-650-fr-p-186578.html>

EATON ELP650FR UPS Eaton Ellipse PRO 650 FR



Cena brutto	1 025,60 zł
Cena netto	833,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2073558
Kod producenta	ELP650FR
Kod EAN	743172437198

Opis produktu

Opis

UPS Eaton Ellipse PRO jest zasilaczem UPS line-interactive specyficznie zaprojektowanym do ochrony stacji roboczych obsługujących wymagające aplikacje. Ellipse PRO wyróżnia się wyświetlaczem LCD pokazującym w czasie rzeczywistym stan pracy i wyniki pomiarów. Zasilacz posiada także gniazda wyjściowe z funkcją EcoControl, które umożliwiają oszczędność energii oraz posiada zaawansowany ogranicznik przepięć (ASR), który całkowicie spełnia wymagania normy IEC 616431-1.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EATON ELP650FR UPS Eaton Ellipse PRO 650 FR
Eaton Ellipse PRO 650 - UPS - AC 230 V - 400 wat - 650 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4 - 2U - 19"
0743172437198
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Rozmiar stojaka:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - zewnętrzny

2U

19"

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 285 V

AC 150 - 285 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

3 x zasilanie CEE 7/5 (UPS i przepięciowe)

1 x zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)

AC 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz

400 wat / 650 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Tak

Odcięcie obwodu

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Technologia:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Kwasowo-ołowiowy

7 Ah

9 min przy ładowanie do połowy

5 min przy 70% obciążenia

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Zestaw do montowania w stojaku:	Opcja
Charakterystyka:	Do montowania na ścianie, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed głębokim rozładowaniem, funkcja cold-start, wyjścia EcoControl Master/Control
Zgodność z normami:	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	Eaton UPS Companion
Dołączone oprogramowanie:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - baterie - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%
Wymiary i waga	
Szerokość:	8.2 cm
Głębokość:	28.5 cm
Wysokość:	26 cm
Waga:	6.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.