

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/eaton-gigabit-network-card-m3-p-251155.html>

EATON Gigabit Network Card M3



Cena brutto	1 788,28 zł
Cena netto	1 453,88 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46477345
Kod producenta	NETWORK-M3
Kod EAN	786689779566

Opis produktu

Opis

Gigabitowa karta sieciowa (Network-M3) UPS firmy Eaton doskonale łączy kompleksowe zarządzanie energią z zaawansowanym cyberbezpieczeństwem. Wersja M3 opiera się na innowacjach z architekturą zerowego zaufania, która sprawia, że jest jeszcze bardziej skuteczna w ochronie systemów o znaczeniu krytycznym w sieciach IT średniej wielkości i korporacyjnych. Gigabitowa karta sieciowa jest kompatybilna z wieloma rozwiązaniami oprogramowania do zarządzania zasilaniem firmy Eaton, umożliwiając szeroką automatyzację oraz zdalne zarządzanie i kontrolę, co skraca czas reakcji na problemy z zasilaniem. Gigabitowa karta sieciowa zapewnia menedżerom IT praktyczną wiedzę umożliwiającą proaktywne rozwiązywanie problemów z zasilaniem, zanim przerodzą się one w przestoje, oraz maksymalizację wydajności operacji zasilania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Architektura zero-trust minimalizuje luki w cyberbezpieczeństwie dzięki sprzętowemu korzeniowi zaufania, umożliwiając bezpieczny rozruch i pełny łańcuch zaufania
- Zero-touch provisioning automatycznie konfiguruje karty sieciowe szybciej, oszczędzając czas wykładniczo w przypadku wdrożeń na dużą skalę
- Konfigurowalna przez użytkownika zaporą sieciową zmniejsza powierzchnię ataku organizacji i pomaga spełnić określone wymagania dotyczące zgodności sieci / bezpieczeństwa
- Interfejs API REST umożliwia organizacjom łatwą integrację karty sieciowej z natywnymi systemami i automatyzację interakcji M2M

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EATON Gigabit Network Card M3

Eaton Network Card-M3 - Adapter zdalnego zarządzania -

Gigabit Ethernet x 1

0786689779566

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Praca w sieci

Porty:

Technologia podłączania:

Rodzaj okablowania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Adapter zdalnego zarządzania

Moduł podłączany

Gigabit Ethernet x 1

Przewodowa

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

ARP, BOOTP, DHCP

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, CLI, NTP, SMTPS, LDAP, RADIUS, Syslog, TLS, MQTTS

Ochrona firewall, ostrzeżenie na e-mail, obsługa IPv6, możliwość aktualizacji firmwaru, przycisk resetu, obsługa IPv4, monitorowanie środowiska, MIB II, bezpieczne uruchamianie, wyłączanie automatyczne, REST API interface, uwierzytelnianie hasłem, kontrolki statusu LED, świadomość maszyny wirtualnej

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x 1000Base-T - RJ-45
1 x pomocniczy - 4 pin USB Typ A
1 x management (USB)

Różne

Zgodność z normami:

UL 2900-1, IEC 62443-4-2

Wymiary i waga

Szerokość:

6.6 cm

Głębokość:

13.5 cm

Wysokość:

4.1 cm

Waga:

65 g

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

- 95% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.