

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-12-port-gigabit-poe-switch-2-rj45-2-sfp-combo-ports-p-58370.html>



EDIMAX 12 Port Gigabit PoE Switch 2 RJ45/2 SFP combo ports

Cena brutto	736,61 zł
Cena netto	598,87 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4262601
Kod producenta	GS-5210PL
Kod EAN	4717964704269

Opis produktu

Opis

Dzięki standardom ONVIF Profile Q, GS-5210PL zapewnia integratorom systemów łatwą konfigurację, szybkie wykrywanie, konfigurację i kontrolę w sieci urządzeń zgodnych z ONVIF.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Więcej niż bezpieczeństwo**

Seria przełączników Edimax ONVIF znacznie ulepsza systemy sieciowe monitoringu IP. Przełączniki obsługują standard ONVIF Profile Q, który jest zgodny z działającymi urządzeniami Profiles G/Q/S/A/C/T/M zgodnymi z ONVIF, zapewniając szybkie i łatwe ustawienia systemu, wykrywanie urządzeń i uwierzytelnianie użytkowników.

- **Duże możliwości przetwarzania danych**

GS-5210PL zapewnia maksymalną dostępną przepustowość bez opóźnień.

- **Zasilanie na odległość**

Większość przełączników Ethernet ma ograniczoną odległość do 100 metrów, tryb dalekiego zasięgu GS-5210PL zapewnia zwiększoną moc i odległość dostarczania danych do 200 metrów przy pracy w trybie pełnego duplexu 10 Mb/s dla każdego portu. Jest idealny do zastosowań na duże odległości, takich jak kamery IP, telefony VoIP, punkty dostępu i urządzenia IoT z obsługą PoE w odległych lokalizacjach.

- **4-cyfrowy wyświetlacz LED**

Pobór mocy portu można sprawdzić nie tylko na stronie konfiguracyjnej przełącznika, GS-5210PL posiada intuicyjny 4-cyfrowy wyświetlacz LED pokazujący zużycie energii. Integratorzy systemów mogą sprawdzić całkowity budżet mocy, zużycie energii na port i pozostałą moc. Wszystko za pomocą jednego przycisku.

- **Ochrona przed prądem wstecznym**

Każdy port wyposażony jest w zabezpieczenie przed prądem wstecznym, aby uniknąć uszkodzenia portów PoE, gdy podłączone są niestandardowe urządzenia PSE (Power Sourcing Equipment).

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

EDIMAX 12 Port Gigabit PoE Switch 2 RJ45/2 SFP combo ports
Edimax GS-5210PL - Przełącznik - smart - 10 x 10/100/1000 +
2 x Gigabit SFP (uplink) - stacjonarny - PoE+ (110 W)
4717964704269
24 miesiące

Przełącznik - 12 porty - smart
Stacjonarny 1U
Gigabit Ethernet
10 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (uplink)
PoE+
110 W
Zdolność przełączania: 24 Gb/s
Szybkość filtrowania/przekazywania pakietów (1000 Mb/s)::
1488000 p/s

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Różne

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

Szybkość filtrowania/przekazywania pakietów (100 Mb/s)::

148800 p/s

Szybkość filtrowania/przekazywania pakietów (10 Mb/s):: 14

880 pps

Szybkość przesyłania dalej (pakiety 64-bit): 17,8 Mp/s

Interfejsy wirtualne (VLANy): 4094

8K wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

SNMP 3

RADIUS

Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaz, obsługa IPv6, tryb pełnego duplexu, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), przycisk resetu, obsługa IPv4, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, podwójne obrazy oprogramowania, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), ONVIF, obsługuje SNMP, Storm Control, zabezpieczenie źródła IP, Internet Control Message Protocol (ICMP), Voice VLAN, zabezpieczone porty, Denial of Service (DoS) protection, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), DSCP based CoS, MAC based VLAN, VLAN na bazie portu, przycinanie portu, priorytetyzacja DSCP, obsługa IGMP

IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Zasilanie, PoE, łącze/aktywność

10 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

2 x Gigabit LAN SFP+

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Certyfikat FCC Class A

23 cm

33 cm

4.4 cm

2.3 kg

0 °C

50 °C

10-90% nieskroplone

-40 °C

70 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.