

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-28-port-gigabit-poe-switch-4x-rj454x-sfp-combo-ports-p-58359.html>

EDIMAX 28 Port Gigabit PoE Switch 4x RJ45/4x SFP combo ports



Cena brutto	1 776,33 zł
Cena netto	1 444,17 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4334018
Kod producenta	GS-5424PLC V2
Kod EAN	4717964704276

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększone bezpieczeństwo oparte na IP**

Dzięki standardom ONVIF Profile Q, GS-5424PLC V2 zapewnia integratorom systemów łatwą konfigurację, szybkie wykrywanie i kontrolę w sieci urządzeń zgodnych z ONVIF.

- **Więcej niż bezpieczeństwo**

Przełącznik Edimax ONVIF znacznie ulepsza systemy monitoringu w sieci IP, obsługuje standard ONVIF, zgodny z urządzeniami ONVIF Profile G/S/A/C/T/M, zapewnia szybkie i łatwe ustawienia systemu, wykrywanie urządzeń i uwierzytelnianie użytkowników.

- **Duże możliwości przetwarzania danych**

GS-5424PLC V2 zapewnia maksymalną dostępną przepustowość bez opóźnień.

- **Zasilanie na odległość**

Większość przełączników Ethernet ma ograniczoną odległość do 100 metrów, tryb dalekiego zasięgu GS-5424PLC V2 zapewnia zwiększoną moc i odległość dostarczania danych do 200 metrów przy pracy w trybie pełnego duplexu 10 Mb/s dla każdego portu. Jest idealny do zastosowań na duże odległości, takich jak kamery IP, telefony VoIP, punkty dostępu i urządzenia IoT z obsługą PoE w odległych lokalizacjach.

- **Ochrona przed prądem wstecznym**

Każdy port wyposażony jest w zabezpieczenie przed prądem wstecznym, aby uniknąć uszkodzenia portów PoE, gdy podłączone są niestandardowe urządzenia PSE (Power Sourcing Equipment).

Produkt:

Nazwa:

EDIMAX 28 Port Gigabit PoE Switch 4x RJ45/4x SFP combo ports

Opis:

Edimax Pro GS-5424PLC V2 - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x zestaw SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (400 W)

4717964704276

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 24 porty - smart

Rodzaj obudowy:

Montowany w szafie rack 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x zestaw SFP

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+

Budżet poE:

400 W

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 56 Gb/s

Pojemność:

Identyfikatory sieci VLAN: 4096

Interfejsy wirtualne (VLANy): 200

8K wpisów

9KB

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół zdalnego zarządzania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

SNMP 3, HTTP
RADIUS
Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaz, obsługa IPv6, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, Dynamic ARP Inspection (DAI), przycisk resetu, obsługa IPv4, zdublowany wentylator, wymieniany bez zatrzymania urządzenia, Link Aggregation Control Protocol (LACP), podwójne obrazy oprogramowania, Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), ONVIF, bufor pakietu 4,1 MB, obsługa VLAN na podstawie protokołu, Storm Control, zabezpieczenie źródła IP, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Voice VLAN, zabezpieczone porty, Green Ethernet (EEE), DSCP based CoS, MAC based VLAN, VLAN na bazie portu, przycinanie portu
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Zasilanie, PoE, łącze/aktywność

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
4 x 1000Base-T RJ-45
4 x 1000Base-X SFP

Zasilanie
Zasilacz:
Wymagane napięcie:
Różne
Zgodność z normami:

Adapter mocy wewnętrznej
AC 120/230 V (50/60 Hz)

Wymiary i waga

Certyfikat FCC Class A

Szerokość:

44.1 cm

Głębokość:

27 cm

Wysokość:

4.5 cm

Waga:

4.45 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.