

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-be6500-wifi-tri-band-usb-adapter-p-351781.html>



## EDIMAX BE6500 WiFi Tri-band USB Adapter

Cena brutto	<b>193,70 zł</b>
Cena netto	<b>157,48 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48113813</b>
Kod producenta	<b>EW-7822UN7</b>
Kod EAN	<b>4717964705761</b>

### Opis produktu

#### Opis

Edimax EW-7822UN7 to zewnętrzna karta sieciowa zaprojektowana w celu poprawy łączności bezprzewodowej dzięki funkcji Tri-Band. Obsługuje wiele standardów Wi-Fi, w tym IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) i IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), zapewniając wysoką wydajność dla różnych potrzeb sieciowych. Dzięki maksymalnej szybkości transmisji danych wynoszącej 688 Mb/s przy częstotliwości 2,4 GHz i możliwości pracy w trzech pasmach — 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz — adapter ten zapewnia stabilne połączenie podczas strumieniowania, grania lub przeglądania stron internetowych.

Urządzenie to działa w różnych środowiskach, przy minimalnej temperaturze roboczej 0°C i maksymalnej 40°C. Edimax EW-7822UN7 jest łatwy w użyciu dzięki zgodności z Plug-and-Play, co eliminuje skomplikowane procesy konfiguracji. Zapewnia również wielowarstwowe zabezpieczenia dzięki algorytmom szyfrowania WPA, WPA2, WPA3-Enterprise i WPA3-SAE, gwarantując użytkownikom bezpieczne przeglądanie stron internetowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronna łączność**

Edimax EW-7822UN7 oferuje funkcję Multi-Link Operation (MLO), która optymalizuje przepustowość, umożliwiając jednoczesne połączenia w różnych pasmach, poprawiając w ten sposób wydajność sieci.

- **Rozszerzona obsługa pasma**

Dzięki obsłudze przepustowości 160 MHz adapter ten maksymalizuje wydajność transmisji danych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań, takich jak strumieniowanie 4K i gry online.

- **Zaawansowana integracja technologii**

Wykorzystując technologię 2T2R MU-MIMO i 4K QAM, adapter ten efektywnie zarządza wieloma strumieniami danych jednocześnie, zapewniając szybką i nieprzerwaną łączność dla wielu użytkowników.

- **Solidna adaptacja do warunków otoczenia**

Zaprojektowane do pracy w różnych warunkach środowiskowych, w zakresie wilgotności od 10 do 90% (bez kondensacji) i szerokim zakresie temperatur roboczych, urządzenie to nadaje się do różnych zastosowań wewnętrznych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EDIMAX BE6500 WiFi Tri-band USB Adapter

Edimax EW-7822UN7 - Adapter sieciowy - USB-A - Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5

4717964705761

24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Adapter sieciowy

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Typ interfejsu (szyny):

USB-A

Praca w sieci

Technologia podłączenia:

Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Metoda rozkładania widma:

OFDMA

Wykonanie:

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Pasma częstotliwości:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 2880 Mbps
Cechy:	Maks. szybkość danych (6 GHz): 2880 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Zgodność z normami:	Technologia 4K QAM, MLO, Tri-Band, obsługa przepustowości 160 MHz, Technologia 2T2R MU-MIMO IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Różne	
Algorytm kodowania:	WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA, WPA2
Zgodność z normami:	FCC, SRRC, Plug and Play
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Szerokość:	1.9 cm
Głębokość:	3.15 cm
Wysokość:	0.85 cm
Waga:	5.5 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.