

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-be6500-wifi-tri-band-usb-adapter-p-360521.html>

## EDIMAX BE6500 WiFi Tri-band USB Adapter



Cena brutto	<b>232,41 zł</b>
Cena netto	<b>188,95 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48113814</b>
Kod producenta	<b>EW-7822UBE</b>

### Opis produktu

#### Opis

Edimax EW-7822UBE to wszechstronna karta sieciowa zaprojektowana w celu poprawy łączności bezprzewodowej w różnych środowiskach. Dzięki funkcji Plug-and-Play umożliwia łatwą konfigurację i natychmiastowe użycie, zapewniając płynne połączenie. Ta zewnętrzna karta obsługuje wiele protokołów łącza danych, w tym IEEE 802.11b, a, g, n, ac, ax i be, oferując elastyczne opcje łączności dla użytkowników o różnych wymaganiach sieciowych. Karta działa w zakresie temperatur od 0°C do 40°C i jest przystosowana do różnych warunków środowiskowych. Posiada takie funkcje, jak łączność trójpasmowa, obsługująca pasma Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, co zapewnia lepszą wydajność. Dzięki możliwości osiągnięcia maksymalnej prędkości transmisji danych do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, ten adapter sieciowy zapewnia niezawodny i szybki dostęp do Internetu, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań, od zwykłego przeglądania stron internetowych po bardziej wymagające działania online.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna łączność**

Edimax EW-7822UBE obsługuje szeroki zakres protokołów łącza danych, w tym IEEE 802.11b, a, g, n, ac, ax i be, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami i sieciami.

- **Wydajność trójpasmowa**

Ten adapter działa w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, co pozwala na optymalizację wydajności i zmniejszenie zakłóceń, dzięki czemu nadaje się do różnych potrzeb sieciowych.

- **Zaawansowana technologia**

Funkcje takie jak technologia 2T2R MU-MIMO i Multi-Link Operation zwiększają wydajność sieci bezprzewodowej, zapewniając lepszą łączność dla wielu urządzeń w środowiskach o wysokich wymaganiach.

- **Konstrukcja przyjazna dla użytkownika**

Dzięki funkcji Plug-and-Play adapter Edimax EW-7822UBE umożliwia szybką i łatwą instalację, zapewniając użytkownikom możliwość rozpoczęcia korzystania z niego bez komplikacji.

- **Solidne szyfrowanie**

Adapter obsługuje wiele algorytmów szyfrowania, w tym WPA, WPA2, WPA3-Enterprise i WPA3-SAE, zapewniając bezpieczne połączenia do transmisji wrażliwych danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Typ interfejsu (szyny):

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

EDIMAX BE6500 WiFi Tri-band USB Adapter

Edimax EW-7822UBE - Adapter sieciowy - USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5

4717964705808

24 miesiące w serwisie

Adapter sieciowy

Zewnętrzna

USB 3.2 Gen 1

Bezprzewodowa

IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Metoda rozkładania widma:	OFDMA
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps Maks. przepływność danych (5 GHz): 2880 Mbps Maks. szybkość danych (6 GHz): 2880 Mbps
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Cechy:	Technologia 4K QAM, MLO, Tri-Band, obsługa przepustowości 160 MHz, Technologia 2T2R MU-MIMO
Zgodność z normami:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Postawka USB
Algorytm kodowania:	WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA, WPA2
Zgodność z normami:	FCC, SRRC, Plug and Play
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Szerokość:	3.01 cm
Głębokość:	10.36 cm
Wysokość:	1.5 cm
Waga:	25 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.