

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-cap1300-edimax-cap1300-2-x-2-ac1300-wave-2-dual-band-ceiling-mount-poe-access-point-p-93138.html>



EDIMAX CAP1300 Edimax CAP1300 2 x 2 AC1300 Wave 2 Dual-Band Ceiling-Mount PoE Access Point

Cena brutto	475,46 zł
Cena netto	386,55 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588218
Kod producenta	CAP1300
Kod EAN	4717964702753

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Idealny wybór dla małych i średnich firm**

Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań komercyjnych, takich jak biura, hotele, sale konferencyjne, szkoły, kampusy, ośrodki wypoczynkowe, handel detaliczny i inne.

- **Wydajna obsługa wielu urządzeń**

Łączy więcej urządzeń jednocześnie z dwoma przestrzeniami przestrzennymi MU-MIMO i zwiększa skuteczność Wi-Fi.

- **Optymalna wydajność Wi-Fi**

Funkcje Beamforming, AirTime Fairness, Band Control poprawiające zasięg Wi-Fi, niezawodność i wydajność.

- **Łatwy montaż**

CAP1300 może być zamontowany bezpośrednio na suficie lub do profilu T-Rail podwieszanego sufitu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Pasmo częstotliwości:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

EDIMAX CAP1300 Edimax CAP1300 2 x 2 AC1300 Wave 2 Dual-Band Ceiling-Mount PoE Access Point

Edimax Pro CAP 1300 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie

4717964702753

Brak gwarancji

Punkt dostępu bezprzewodowego

17.6 cm

17.6 cm

3.2 cm

342 g

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

1300 Mbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

PPTP, L2TP, IPSec

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI

2.4 GHz, 5 GHz

Zasilanie, diagnostyczne

Zasilanie przez Ethernet (PoE), obsługa VPN, obsługa VLAN, zarządzalność, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, obsługa systemu bezprzewodowej dystrybucji (WDS), obsługa

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, funkcja roamingowa, Wi-Fi Protected Setup (WPS), obsługa wielu SSID, ukryty SSID, przycisk resetu, Management Information Base (MIB), montowany na suficie, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP)

WPA, WPA2, WEP

Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

4

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

1 x 1000Base-T - RJ-45

Zestaw do mocowania na suficie, zestaw montażowy T-Rail

Kabel sieciowy

FCC, RoHS, UL 94

PoE

Adapter mocy zewnętrznej

11 wat

0 °C

40 °C

0 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.