

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-cax1800-wi-fi-6-dual-band-ceiling-mount-poe-access-point-p-94567.html>



EDIMAX CAX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band Ceiling-Mount PoE Access Point

Cena brutto	682,80 zł
Cena netto	555,12 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3912804
Kod producenta	CAX1800
Kod EAN	4717964703507

Opis produktu

Wydajna sieć 11ax Wi-Fi 6 - dla współczesnego biznesu i wykorzystania w IoT. Obsługuje transmisję danych w łączu w górę i w łączy w dół dla wielu urządzeń jednocześnie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Większa obciążalność**
MU-MIMO - maksymalizacja wydajności Wi-Fi, czterokrotnie większa pojemność i przepustowość danych dla wiele urządzeń jednocześnie.
- **Większy zasięg**
Nowy format pakietu, dłuższe interwały ochronne i tryby, które wprowadzają nadmiarowość, umożliwiając odzyskiwanie po błędzie w celu zwiększenia zasięgu, szczególnie w przypadku zewnętrznych połączeń Wi-Fi typu punkt-punkt.
- **Większa wydajność**
Wydajność przy niskich prędkościach transmisji krótkich pakietów i umożliwia jednoczesne obsługiwane wielu użytkowników o różnej przepustowości w celu uzyskania skutecznego dostępu.
- **Łatwe i intuicyjne scentralizowane zarządzanie siecią**
Wbudowany NMS (Network Management Suite) umożliwia zarządzanie siecią bezprzewodową. Firmy mogą planować i zarządzać funkcjami punktów dostępowych CAX1800 w zależności od powierzchni biurowej za pomocą łatwego, zdalnego interfejsu w przeglądarce.
- **Idealny dla małych i średnich firm oraz sieci BYOD**
Szeroka gama potencjalnych zastosowań w środowiskach o wysokiej gęstości, BYOD, mobilnym i IoT, dla biur, sal konferencyjnych, szkół, kampusów, hoteli, restauracji, centrów handlowych, sklepów i szpitali.

Produkt:

Nazwa: EDIMAX CAX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band Ceiling-Mount PoE Access Point

Opis: Edimax CAX1800 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz

EAN: 4717964703507

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość: 17.629 cm

Głębokość: 17.629 cm

Wysokość: 3.275 cm

Waga: 372 g

Praca w sieci

Typ obudowy: Zewnętrzna

Technologia podłączania: Bezprzewodowa

Szybkość transmisji danych: 1800 Mbps

Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 1201 Mb/s
Pojemność:	Liczba użytkowników jednocześnie (droga radiowa): 100 Maksymalna liczba skonfigurowanych SSID (2,4 GHz): 16 Maksymalna liczba skonfigurowanych SSID (5 GHz): 16
Rating Wi-Fi:	AX1800
Cechy:	Filtrowanie adresów MAC, obejście VPN, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przesył IPsec, ukryty SSID, przycisk resetu, wykrywanie obcych punktów dostępowych, montowany na suficie, ruch PPTP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, mostek WDS, punkt dostępu WDS, Airtime Fairness, Izolacja Stacji
Algorytm kodowania:	AES, WPA2, WEP, WPA3
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ax
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do mocowania na suficie, zestaw montażowy T-Rail
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Zgodność z normami:	FCC
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.