

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-es-1008p-v2-edimax-8x-10100-poe-switch-8023ataf-130w-budget-30wport-dip-switch-p-98015.html>



EDIMAX ES-1008P V2 Edimax 8x 10/100 PoE+ Switch, 802.3at/af, 130W budget (30W/port), DIP Switch

Cena brutto	436,57 zł
Cena netto	354,93 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588222
Kod producenta	ES-1008P V2
Kod EAN	4717964701558

Opis produktu

Opis

ES-1008P to 8-portowy przełącznik PoE z 8 portami PoE. Można go wykorzystać do poprawienia połączeń w małych lub średnich sieciach. Jego małe rozmiary pozwalają na jego montaż w lokalizacji o ograniczonej przestrzeni.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zgodność ze standardem IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet)**

ES-1008P posiada osiem portów PoE, które mogą zasilac inne urządzenia. Przełącznik zamienia napięcie AC 100~230V na niskonapięciowe DC, które może zasilać urządzenia sieciowe obsługujące PoE poprzez przewód ethernetowy.

ES-1008P rozpoznaje czy urządzenie podłączone do portu może być zasilane przez sieć czy tylko może przesyłać dane w sieci. ES-1008P upraszcza instalacje takich urządzeń, jak punkty dostępowe czy kamery IP. W tym przypadku, urządzenia te mogą być zainstalowane z dala od gniazdek elektrycznych. Oznacza to sporą elastyczność w kwestii lokowania urządzeń, gdy utrudniony jest dostęp do źródeł zasilania.

- **Bez specjalnych przewodów**

Urządzenie PoE można podłączyć zwykłym przewodem ethernetowym Cat-5. Przewód zasilający nie będzie potrzebny. Redukuje to czas i koszty instalacji.

Produkt:

Nazwa:

EDIMAX ES-1008P V2 Edimax 8x 10/100 PoE+ Switch,
802.3at/af, 130W budget (30W/port), DIP Switch

Opis:

Edimax ES-1008P - V2 - przełącznik - 8 x 10/100 (PoE+) -
stacjonarny - PoE+ (130 W)

EAN:

4717964701558

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 8 porty

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

Fast Ethernet

Porty:

8 x 10/100 (PoE+)

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+

Budżet poE:

130 W

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 1,6 Gb/s

Wielkość tablicy adresów MAC:

1K wpisów

Cechy:

Obsługa VLAN, zapamiętaj i przekaż, Quality of Service (QoS),
bez chłodzenia, bufor pakietu 128KB

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE

Wskaźniki statusu:

802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Zasilanie, PoE, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	5 wat
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, LVD
Wymiary i waga	
Szerokość:	26.51 cm
Głębokość:	18.37 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	1.605 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.