

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-ew-7438rpn-mini-edimax-n300-universal-wifi-extenderrepeater-mini-p-182967.html>



EDIMAX EW-7438RPn Mini Edimax N300 Universal WiFi Extender/Repeater MINI

Cena brutto	93,44 zł
Cena netto	75,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588145
Kod producenta	EW-7438RPN MINI
Kod EAN	4717964700438

Opis produktu

Opis

EW-7438RPn Mini to kompaktowy ekspander sieci bezprzewodowej posiadający specjalne funkcje. Jest łatwy w użyciu, eliminuje "martwe punkty" sieci bezprzewodowej i zwiększa jej pokrycie. Umożliwia również utworzenie bezprzewodowej sieci typu "Gość". iQ Setup pozwala na łatwą i szybką konfigurację jednego z trzech trybów pracy EW-7438RPn Mini: punkt dostępu, ekspander lub most Wi-Fi. A dzięki zgodności ze standardem 802.11b/g/n ekspander zapewnia wysoką prędkość przesyłania danych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej**

EW-7438RPn Mini w łatwy sposób zwiększa zasięg i jakość sieci bezprzewodowej w domu lub biurze, eliminując przy tym "martwe punkty". Wystarczy włączyć ekspander do gniazdka elektrycznego, by w kilka chwil zwiększyć zasięg swojej sieci.

- **3 tryby pracy: punkt dostępu, ekspander Wi-Fi i Wi-Fi bridge**

EW-7438RPn Mini może pracować w jednym z trzech trybów. Jako punkt dostępu, ekspander lub bridge. A dzięki funkcji iQ Setup jego konfiguracja jest łatwa i szybka.

- **Kompaktowe wymiary**

EW-7438RPn Mini można podłączyć bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, a dzięki kompaktowym wymiarom nie blokuje on możliwości podłączenia innych urządzeń do sąsiedniego gniazdka.

- **Funkcja iQ Setup**

Funkcja iQ Setup, obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwia szybką konfigurację urządzenia. Uciążliwa do tej pory konfiguracja teraz wymaga jedynie kilku kliknięć.

- **Przycisk WPS**

Wbudowany przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala na szybkie połączenie EW-7438RPn Mini z istniejącą już siecią bezprzewodową. Wystarczy przycisnąć przycisk WPS na urządzeniu oraz na routerze.

- **Bezprzewodowy standard 802.11n (wysoka prędkość transmisji)**

EW-7438RPn Mini może uzyskać prędkość transmisji do 300 Mb/s przy połączeniu z innymi urządzeniami zgodnymi z 802.11n. Jest on również wstecznie zgodny z urządzeniami pracującymi w standardach 802.11b/g.

- **Harmonogram sieci bezprzewodowej**

W trybie ekspandera możliwe jest skonfigurowanie harmonogramu włączania i wyłączania sieci bezprzewodowej, dzięki któremu można zarządzać dostępem do sieci bezprzewodowej, jak i zużyciem energii przez EW-7438RPn Mini.

- **Sieć typu "Gość"**

EW-7438RPn Mini umożliwia skonfigurowanie drugiej sieci bezprzewodowej odseparowanej od sieci głównej.

- **Dioda sygnalizująca o sile sygnału sieci bezprzewodowej**

Ekspander EW-7438RPn Mini wyposażony jest w sygnalizację poziomu sygnału, co umożliwia znalezienie najlepszego miejsca dla optymalnego pokrycia sieci.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EDIMAX EW-7438RPn Mini Edimax N300 Universal WiFi
Extender/Repeater MINI

Edimax EW-7438RPn Mini - Wzmacniacz sygnału Wi-Fi - Wi-Fi -

EAN:	2.4 GHz 4717964700438
Gwarancja producenta:	Brak gwarancji
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Wzmacniacz sygnału Wi-Fi
Szerokość:	4.2 cm
Głębokość:	3.8 cm
Wysokość:	6.5 cm
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	300 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, poziom sygnału, LAN, bezprzewodowy
Cechy:	Tryb działania punktu dostępowego, Wi-Fi Protected Setup (WPS), tryb mostka bezprzewodowego
Algorytm kodowania:	128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 100Base-TX - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, EAC
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.