

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-ftp-awg32-bare-copper-flat-patch-cord-1m-black-p-214714.html>



EDIMAX FTP AWG32 Bare copper Flat Patch cord 1M Black

Cena brutto	14,50 zł
Cena netto	11,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4124064
Kod producenta	EA3-010SFA
Kod EAN	4717964702357

Opis produktu

Opis

Szybki i wydajny ekranowany płaski kabel sieciowy. Elastyczne wdrażanie z wyższą jakością i doskonałą niezawodnością.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Eliminacja przesłuchów, szumów i zakłóceń**

Ekranowany płaski kabel sieciowy Ethernet Cat 7 posiada 4 pary skrętek z czystej miedzi beztlenuj, ekranowane folią aluminiową, przewód uziemiający i końcówki z ekranowanym, pozłacanym złączem RJ-45. Ta kombinacja zapewnia znacznie lepszą odporność na przesłuchy, szum i EMI / RFI dla zoptymalizowanej jakości transmisji.

- **Płaski, smukły i trwały**

Płaski, smukły i wytrzymały kabel jest idealny do instalacji pod dywanem, na rogach biurka, wzdłuż ścian i drzwi, wzdłuż krawędzi lub przez biurka czy za meblami. Oszczędza to miejsce i zapewnia schludny wygląd domów i biur.

- **Łatwy w użyciu dla wszystkich urządzeń ze złączem RJ-45**

Działa z dowolnymi wysokowydajnymi urządzeniami sieciowymi ze złączami RJ-45, a także jest wstecznie kompatybilny z kablami o standardzie Cat 5, Cat 5e, Cat 6.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EDIMAX FTP AWG32 Bare copper Flat Patch cord 1M Black
Edimax EA3 Series - Kabel sieciowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 1 m - U/FTP - CAT 7 - bez wystających elementów, płaski - czarny
4717964702357
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiał ekranujący:

Materiał powłoki:

Złącze powleczone:

Cechy:

Kabel sieciowy - CAT 7

U/FTP

Folia aluminiowa

PVC

Złoto

Bez wystających elementów, płaski, z uziemieniem, odporność na UV, OFC (Miedź Beztlenowa), zaliczenie testu Fluke, ochrona EMI/RFI

1 m

Czarny

RJ-45 - męski

RJ-45 - męski

Długość:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Złącze (Drugi Koniec):

Różne

Zgodność z normami:

RoHS, REACH, ISO/IEC 11801: Class Ea, TIA/EIA-568-B - do 600 MHz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.