

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-gp-101it-edimax-ieee-8023at-gigabit-poe-injector-30w-p-254188.html>



EDIMAX GP-101IT Edimax IEEE 802.3at Gigabit PoE injector , 30W

Cena brutto	129,36 zł
Cena netto	105,17 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588167
Kod producenta	GP-101IT
Kod EAN	4717964700827

Opis produktu

Opis

Injector GP-101IT umożliwia jednocześnie przesyłanie danych i zasilanie urządzeń zgodnych ze standardami 802.3af/at za pomocą przewodów Ethernet. Pozwala to na łatwiejszą rozbudowę infrastruktury o urządzenia PoE, bez potrzeby kupowania dodatkowego przełącznika PoE.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Standard 802.3at/af Power over Ethernet**

Zastosowanie GP-101IT umożliwia podłączenie do routera lub przełącznika nieobsługującego PoE, urządzeń zasilanych przez PoE zgodnych ze standardami 802.3af/at, takich jak kamery sieciowe, punkty dostępu czy telefony VoIP.

- **Oszczędność i łatwa instalacja**

Technologia Power over Ethernet umożliwia przesyłanie danych i zasilania za pomocą jednego przewodu Ethernet. Dzięki GP-101IT nie trzeba już instalować gniazdek czy przewodów elektrycznych, żeby zasilić urządzenia sieciowe, np. kamery lub punkty dostępu, co upraszcza instalację i zmniejsza jej koszt.

- **Niezawodność**

Injector GP-101IT wyposażony się w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, które zabezpiecza podłączone urządzenie przed uszkodzeniem.

Produkt:

Nazwa:

EDIMAX GP-101IT Edimax IEEE 802.3at Gigabit PoE injector , 30W

Opis:

Edimax GP-101IT - Zasilacz typu power injector - AC 100-240 V - 30 wat

EAN:

4717964700827

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz typu power injector - zewnętrzny

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+ (IEEE 802.3at)

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V

Wymagana częstotliwość:

50 - 60 Hz

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

1 x RJ-45

Zasilanie:

30 wat

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x Gigabit LAN - RJ-45

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający - zewnętrzna

Charakterystyka:

Ochrona przeciwzwarciowa

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, FCC, RoHS

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Wymiary i waga

Szerokość:

5.8 cm

Głębokość:

15.5 cm

Wysokość:

3.6 cm

Waga:

185 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.