

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-gs-1008ph-v2-edimax-8x-101001000mbps-long-range-gigabit-switch-with-4-poe-ports-dip-sw-p-58707.html>



EDIMAX GS-1008PH V2 Edimax 8x 10/100/1000Mbps Long Range Gigabit Switch with 4 PoE+ Ports & DIP Sw

Cena brutto	361,26 zł
Cena netto	293,71 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3722100
Kod producenta	GS-1008PH V2

Opis produktu

GS-1008PH to 8-portowy gigabitowy przełącznik PoE z 4 portami PoE. Można go wykorzystać do poprawienia połączeń w małych lub średnich sieciach. Jego małe rozmiary pozwalają na jego montaż w lokalizacji o ograniczonej przestrzeni.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zgodność ze standardem IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet)**
GS-1008PH posiada osiem portów PoE, które mogą zasilac inne urządzenia z mocą 30 W każdy. Przełącznik zamienia napięcie AC 100~240V na niskonapięciowe DC, które może zasilac urządzenia sieciowe obsługujące PoE poprzez przewód ethernetowy. GS-1008PH rozpoznaje czy urządzenie podłączone do portu może być zasilane przez sieć czy tylko może przesyłać dane w sieci. GS-1008PH upraszcza instalacje takich urządzeń, jak punkty dostępowe czy kamery IP. W tym przypadku, urządzenia te mogą być zainstalowane z dala od gniazdek elektrycznych. Oznacza to sporą elastyczność w kwestii lokowania urządzeń, gdy utrudniony jest dostęp do źródeł zasilania.
- **Bez specjalnych przewodów**
Urządzenie PoE można podłączyć zwykłym przewodem ethernetowym Cat-5. Przewód zasilający nie będzie potrzebny. Redukuje to czas i koszty instalacji.
- **Bez wentylatora**
GS-1008PH nie ma wbudowanego wentylatora, co czyni go tak cichym, że jest idealnym rozwiązaniem nawet dla małych i domowych firm.

Produkt:

Nazwa:

EDIMAX GS-1008PH V2 Edimax 8x 10/100/1000Mbps Long Range Gigabit Switch with 4 PoE+ Ports & DIP Sw

Opis:

Edimax GS-1008PH - V2 - przełącznik - niezarządzalny - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10/100/1000 - stacjonarny - PoE+ (70 W)

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

4 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10/100/1000

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+

Budżet poE:

70 W

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 16 Gb/s

Wielkość tablicy adresów MAC:

8K wpisów

Obsługiwane ramki Jumbo:

9KB

Cechy:

Obsługa VLAN, zapamiętaj i przekaż, Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, bufor pakietu 128KB, Energy Efficient

Zgodność z normami:	Ethernet, wbudowany przełącznik DIP IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Zasilanie, PoE, łącze/aktywność
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Moc wyjściowa:	80 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	5 wat
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, LVD
Wymiary i waga	
Szerokość:	21.55 cm
Głębokość:	13.3 cm
Wysokość:	4.2 cm
Waga:	927 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.