

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-gs-1008phe-v2-edimax-gs-1008phe-long-range-8x-gigabit-switch-with-4-poe60w-tb-dip-switch-p-59502.html>



EDIMAX GS-1008PHE V2 Edimax GS-1008PHE Long Range 8x Gigabit Switch with 4 PoE+(60W tb) & DIP Switch

Cena brutto	313,48 zł
Cena netto	254,86 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588225
Kod producenta	GS-1008PHE V2
Kod EAN	4717964701497

Opis produktu

Edimax GS-1008PHE v2 to 8-portowy gigabitowy przełącznik z 4 portami PoE+ zaprojektowany do użytku w domu, w małym lub średnim środowisku sieciowym. 4 przełącznikowy DIP switch pozwala na ręcznie wybrać czy przełącznik ma działać w trybie standardowym czy w rozszerzonym - zwiększając max. zasięg sygnału sieciowego i zasilania PoE z 100 do 200 metrów, możliwa jest również ręczna kontrola nad działaniem VLAN i wsparciem QoS.

Przełącznik z równą łatwością obsługuje i zasilają urządzenia funkcjonujące w PoE jak: punkty dostępu, kamery sieciowe i telefony IP, co zwyczajne urządzenia sieciowe jak komputery, drukarki, dyski sieciowe (NAS). Niewielki rozmiar i konstrukcja nie zawierająca wentylatorów, czynią ten przełącznik idealnym rozwiązaniem do rozbudowy sieci w domu lub w małym biurze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Auto wykrywanie Power over Ethernet (PoE+)**

Dzięki możliwości wykrywania PoE GS-1008PH v2 sprawdza, czy podłączone urządzenie spełnia wymagania standardu IEEE802.3at. W przypadku, gdy urządzenie PoE nie zostanie wykryte, tylko dane sieciowe będą przesyłane przez kabel LAN - co oznacza łatwą konfigurację i zarządzanie urządzeniami sieciowymi, takimi jak punkty dostępu i kamery sieciowe.

- **CCTV Mode**

Unikalna funkcja przełącznika DIP w trybie CCTV jest idealna do nadzoru sieciowego. Przełączanie wszystkich przełączników DIP na włączony umożliwia tryb CCTV, który zapewnia rozszerzenie zasięgu danych, PoE+, izolowanie portów i QoS w urządzeniu GS-1008PHE v2. Korzystając z systemów nadzoru wideo dla domów, firm lub instytucji, tryb CCTV zapewnia większą szybkość transmisji, multiemisji i łatwiejszą instalację. Ustawienie wszystkich przełączników DIP z powrotem, szybko zmienia tryb pracy GS-1008PHE v2 na normalny w celu transmisji danych o ogólnym użyciu.

- **Zwiększenie odległości zasilania i przesyłania danych**

GS-1008PHE v2 zapewnia dodatkowe rozwiązanie dla rozszerzenia odległości 802.3at/af PoE i oszczędza koszty instalacji kabla Ethernet.

- **Plug & Play, nie wymaga instalacji**

Wystarczy podłączyć urządzenia Ethernet lub PoE do przełącznika. Dane i zasilanie mogą być przesyłane przez istniejące standardowe kable Ethernetowe Cat-5e bez konieczności stosowania dodatkowych kabli lub konfiguracji. GS-1008PHE v2 zmniejsza stopień trudności, czas i koszt instalacji sieciowej.

- **Elastyczność wdrażania sieci i efektywność energetyczna**

Szybkie i skuteczne rozwiązanie, gdy gniazda zasilania są niedostępne dla urządzeń sieciowych. Przełącznik dodatkowo obsługuje IEEE802.3az Energooszczędny Ethernet, który pozwala na mniejsze zużycie energii i niższe koszty w okresach niskiej aktywności danych.

- **Bez wentylatora - ciche i zwarte wzornictwo**

Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę i pozwala na jeszcze bardziej zwartą konstrukcję, zachowując cenne miejsce na biurku w domu lub w małym biurze.

Produkt:

Nazwa:	EDIMAX GS-1008PHE V2 Edimax GS-1008PHE Long Range 8x Gigabit Switch with 4 PoE+(60W tb) & DIP Switch
Opis:	Edimax GS-1008PHE V2 - Przełącznik - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10/100/1000 - stacjonarny - PoE+ (60 W)
EAN:	4717964701497
Gwarancja producenta:	Brak gwarancji
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 8 porty
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10/100/1000
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	60 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 16 Gb/s
Wielkość tablicy adresów MAC:	8K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	9KB
Cechy:	Obsługa VLAN, zapamiętaj i przekaż, Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, bufor pakietu 128KB, Energy Efficient Ethernet
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, PoE, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	5 wat
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, LVD
Wymiary i waga	
Szerokość:	16.5 cm
Głębokość:	11.8 cm
Wysokość:	3.9 cm
Waga:	530 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.