

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-gs-3008p-edimax-long-range-8-port-gigabit-web-managed-switch-with-4-poe-ports-pb-72w-p-59500.html>



EDIMAX GS-3008P Edimax Long Range 8-Port Gigabit Web Managed Switch with 4 PoE+ Ports (PB 72W)

Cena brutto	374,45 zł
Cena netto	304,43 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588227
Kod producenta	GS-3008P
Kod EAN	4717964702814

Opis produktu

Opis

Edimax Pro GS-3008P to inteligentny przełącznik zarządzalny z 4 gigabitowymi portami PoE +. Zaprojektowany dla małych środowisk biurowych i biur domowych. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu przez interfejs Web, porty PoE (Power over Ethernet) można ręcznie skonfigurować w celu zwiększenia zasięgu zasilania PoE do 200 metrów, a także do obsługi: VLAN (Virtual LAN), QoS (Quality of Service) i IGMP (Internet Group Management Protocol).

Przełącznik obsługuje funkcję snooping v1 / v2 i v3. Jego porty PoE mają także funkcję automatycznego wykrywania i ochrony przed prądem zwrotnym, która zapewnia efektywne zasilanie, a jednocześnie pozwala uniknąć uszkodzenia portów PoE (w przypadku podłączenia urządzenia, które zapewnia pasywny PoE). Edimax GS-3008P to doskonały wybór, aby zwiększyć wydajność i efektywność Twojego środowiska sieciowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Obsługa standardu 802.3at PoE, automatyczne wykrywanie urządzeń PoE & ochrona przed zasilaniem zwrotnym**

Dzięki możliwości wykrywania PoE, GS-3008P może sprawdzić, czy podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE 802.3at lub 802.3af. W przypadku, gdy urządzenie PoE nie zostanie wykryte, tylko dane sieciowe będą przesyłane za pośrednictwem kabla LAN. Co więcej, dzięki ochronie zasilania zwrotnego PoE z pasywnych injektorów PoE, GS-3008P jest w stanie uniknąć uszkodzenia portów PoE.

- **Łatwa instalacja i niższe koszty dzięki PoE**

Technologia Power over Ethernet umożliwia przesyłanie przez sieć Ethernet zarówno danych, jak i zasilania, co zmniejsza konieczność instalowania kabli i eliminuje konieczność stosowania przedłużaczy i gniazd elektrycznych na ścianach i suficie. Ogólnie rzecz biorąc GS-3008P może obniżyć koszty instalacji. GS-3008P może być używany z różnymi produktami PoE, takimi jak punkty dostępowe, kamery IP lub urządzenia VoIP i jest skutecznym rozwiązaniem dla środowisk sieciowych, w których dostęp do gniazd zasilania jest utrudniony.

- **Tryb Long Range - zwiększenie odległość przesyłania zasilania i danych do 200 metrów**

GS-3008P zapewnia zwiększony zasięg zasilania PoE na odległość do 200 metrów, podczas gdy typowe PoE ogranicza długość używanego kabla Ethernet do 100 metrów. W przypadku odległości zasilania wynoszącej 200 metrów port urządzenia działa z szybkością transmisji 10 Mb / s i obsługuje do 30 W mocy wyjściowej PoE. Zapewnia to większość elastyczności w planowaniu rozmieszczenia urządzeń z obsługą PoE, takich jak kamery IP.

- **Inteligentne narzędzia zwiększające wydajność i bezpieczeństwo sieci**

GS-3008P oferuje inteligentne i proste narzędzia do monitorowania sieci, które pozwalają zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo sieci. Interfejs zarządzania poprzez Web obejmuje: kontrolę przepustowości QoS dla lepszego zarządzania ruchem, VLAN dla zwiększenia bezpieczeństwa sieci, multiemisji IGMP snooping v1 / v2 / v3 dla aplikacji strumieniowych.

Produkt:

Nazwa:

EDIMAX GS-3008P Edimax Long Range 8-Port Gigabit Web Managed Switch with 4 PoE+ Ports (PB 72W)

Opis:	Edimax Pro GS-3008P - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000 (4 PoE+) - stacjonarny - PoE+ (72 W)
EAN:	4717964702814
Gwarancja producenta:	Brak gwarancji
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 8 porty - smart
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	8 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	72 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 16 Gb/s Przekazywanie: 35,712 Mp/s
Wielkość tablicy adresów MAC:	4K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	9KB
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP
Cechy:	Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, zapamiętaj i przekaż, Broadcast Storm Control, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, bez chłodzenia, bufor pakietu 128KB, obsługuje LACP, ochrona przed przetężeniem, ochrona przed przepięciami, Energy Efficient Ethernet, zapobieganie powstawaniu pętli, zabezpieczenie podprądowe, zabezpieczenie podnapięciowe
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, status, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Moc wyjściowa:	55 V - 1.3 A
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	24 cm
Głębokość:	10.5 cm
Wysokość:	2.6 cm
Waga:	590 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.