

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-ic-3140w-edimax-720p-wireless-h264-ir-ip-camera-pir-sensor-2-way-audio-night-view-p-186758.html>



EDIMAX IC-3140W Edimax 720p Wireless H.264 IR IP Camera, PIR sensor, 2-way audio, Night view

Cena brutto	365,21 zł
Cena netto	296,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588149
Kod producenta	IC-3140W
Kod EAN	4717964700322

Opis produktu

Opis

Kamera IC-3140W to wszechstronna kamera sieciowa idealna do monitoringu domu lub biura w dzień i w nocy. Współpracuje ona z technologią Plug&View, która umożliwia połączenie i monitorowanie za pomocą smartfona, tabletu lub laptopa.

IC-3140W obsługuje dwukierunkową transmisję dźwięku, a także wykrywanie ruchu i dźwięku. Posiada również wbudowany mikrofon i głośnik oraz gniazdo kart microSD/SDHC. Ruch wykrywany jest w zdefiniowanych przez użytkownika obszarach, dodatkowo ruch może być wykrywany za pomocą pasywnego czujnika podczerwieni (PIR). Nagrania video wykrytych zdarzeń pozwalają zachować każdą podejrzaną aktywność na monitorowanym obszarze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Plug-n-View**

Plug-n-View pozwala w łatwy sposób monitorować dom czy biuro. Wystarczy tylko smartfon, tablet lub laptop, a w ciągu kilku chwil możliwe będzie uzyskanie zdalnego podglądu z kamery.

- **Tryb nocny**

Nawet w słabym oświetleniu IC-3140W pozwala uzyskać czysty i wyraźny obraz. A wszystko to dzięki wbudowanemu czujnikowi natężenia światła i diodom IR oświetlającym pole widzenia. A w dzień wbudowany filtr ICR blokuje promieniowanie podczerwone, co powoduje, że obraz zachowuje naturalne barwy.

- **PIR i wieloobszarowe wykrywanie ruchu**

Kamery IC-3140W wyposażona jest w rozbudowany system wykrywania ruchu. Funkcje wieloobszarowego wykrywania ruchu oraz wydowany czujnik podczerwieni (PIR), który wykrywa ruch na podstawie zmian temperatury. Po wykryciu zdarzenia kamera automatycznie wysyła film ze zdarzenia na serwer FTP lub adres email, lub zapisać je lokalnie na karcie MicroSD/SDHC.

- **Detekcja dźwięku**

Kamera IC-3140W posiada również funkcję wykrywanie dźwięku, która tak jak funkcja wykrywania ruchu, zapisze film ze zdarzenia, np. zbieg szyby czy wyłamywanie drzwi, na karcie MicroSD/SDHC, lub wyśle na adres email lub serwer FTP. Detekcja dźwięku zwiększa możliwości wykrywania zdarzeń, umożliwiając wykrywanie ich nawet poza polem widzenia kamery, zwiększając tym samym bezpieczeństwo w domu czy w biurze.

- **Powiadomienia**

Powiadomienia Push wysyłane są wykryciu ruchu lub dźwięku przez IC-3140W, w tym samym czasie kamera wysyła nagranie video na serwer FTP lub adres email, lub zapisuje je na karcie MicroSD/SDHC. Nawet jeśli kamera nie będzie miała dostępu do sieci, powiadomienia zostaną wysłane jak tylko kamera odzyska połączenie.

- **Dwukierunkowa transmisja dźwięku**

IC-3140W posiada wbudowany mikrofon i głośnik, i obsługuje dwukierunkową transmisję dźwięku, dzięki której możliwa jest komunikacja poprzez kamerę. Mikrofon może również służyć do wykrywania dźwięku, co jest dodatkowym narzędziem zwiększającym bezpieczeństwo.

Produkt:

Nazwa:

EDIMAX IC-3140W Edimax 720p Wireless H.264 IR IP Camera,

Opis:	PIR sensor, 2-way audio, Night view Edimax IC-3140W - Sieciowa kamera nadzorująca - kolor (dzień i noc) - 1280 x 720 - 720p - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - LAN 10/100 - MJPEG, H.264 - 12 V DC 4717964700322 Brak gwarancji
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Sieciowa kamera nadzorująca
Obsługa audio:	Tak: wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon
Technologia łączności:	Przewodowa, bezprzewodowa
Szerokość:	6.5 cm
Głębokość:	2.72 cm
Wysokość:	11 cm
Waga:	110 g
Aparat fotograficzny	
Typ:	Kolor - dzień i noc - zamocowana
Format cyfrowy video:	MJPEG, H.264
Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:	1280 x 720
Wykrywanie Ruchu:	Tak
Formaty video telewizji cyfrowej:	720p
Diody podczerwieni typu LED:	4
Odległość podczerwieni:	5 m
Przechwytywanie obrazu:	1280 x 720 @ 24 klatki/sek. 640 x 480 @ 30 klatek/sek. 320 x 240 @ 30 klatek/sek.
RAM:	64 MB
Pamięć flashowa:	8 MB
Cechy:	Filtr wycinający podczerwień, czujnik ruchu PIR, mikroprogramy z możliwością uaktualniania, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Czujnik obrazu	
Typ:	CMOS
Konstrukcja obiektywu	
Obiektyw Iris:	F/2,0
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protokoły sieciowe:	DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, IPv4, RTCP, PPPoE
Rozszerzenie / połączenie	
Obsługiwane karty pamięci:	Karta microSD, karta microSDHC
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy - zewnętrzna
Zgodność z normami:	FCC
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	12 V DC
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.