

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-long-range-5-port-gigabit-switch-with-4-port-poe-p-290758.html>

EDIMAX Long Range 5-Port Gigabit Switch with 4-Port PoE+



Cena brutto	204,24 zł
Cena netto	166,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47702489
Kod producenta	GS-1105PE
Kod EAN	4717964705426

Opis produktu

Opis

Edimax GS-1105PE to wszechstronny przełącznik Gigabit Ethernet zaprojektowany w celu zwiększenia łączności sieciowej przy jednoczesnym zapewnieniu wydajnych funkcji Power over Ethernet (PoE). Wyposażony w pięć portów, w tym cztery porty 10/100/1000 (PoE+), przełącznik ten umożliwia płynną transmisję danych i zasilania do podłączonych urządzeń. Jego bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia cichą pracę, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych środowisk, od małych biur po sieci domowe. Przełącznik obsługuje budżet PoE 60 W, z maksymalną mocą wyjściową 30 W na port, umożliwiając łatwe podłączanie urządzeń PoE, takich jak kamery IP lub punkty dostępowe. Wyposażony w oparte na portach funkcje VLAN i QoS, zapewnia optymalną wydajność sieci i zarządzanie dla użytkowników potrzebujących niezawodnych rozwiązań łączności. GS-1105PE został zaprojektowany z myślą o solidnej wydajności, działając wydajnie w zakresie temperatur od 0°C do 40°C i wytrzymując warunki przechowywania od -40°C do 70°C. Zgodność z różnymi standardami, takimi jak IEEE 802.3, zapewnia niezawodną funkcjonalność w różnych środowiskach sieciowych. Dodatkowe funkcje obejmują ochronę przed zasilaniem zwrotnym i automatyczne wykrywanie urządzeń zasilanych PoE, co zwiększa jego użyteczność. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadającej się do montażu na biurku lub na ścianie, przełącznik ten spełnia potrzeby nowoczesnych aplikacji sieciowych, zapewniając jednocześnie łatwość instalacji i konserwacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**

Edimax GS-1105PE zapewnia budżet PoE wynoszący 60 W, umożliwiając wydajną dystrybucję energii do podłączonych urządzeń. Każdy port może dostarczyć do 30 W mocy, dzięki czemu nadaje się do zasilania urządzeń takich jak kamery IP i bezprzewodowe punkty dostępowe.

- **Solidne standardy łączności**

Zgodny z różnymi standardami sieciowymi, w tym IEEE 802.3 i IEEE 802.1Q, GS-1105PE zapewnia niezawodny transfer danych i interoperacyjność z innymi urządzeniami sieciowymi, zwiększając ogólną łączność.

- **Cicha praca**

Bezwentylatorowa konstrukcja tego przełącznika minimalizuje hałas, dzięki czemu nadaje się do środowisk wrażliwych na hałas. Promuje sprzyjającą atmosferę pracy, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność.

- **Łatwa instalacja**

Kompaktowa obudowa GS-1105PE pozwala na łatwą instalację na biurku lub na ścianie. Ta elastyczność zapewnia wszechstronność w różnych środowiskach bez konieczności zajmowania dużej przestrzeni.

- **Zaawansowane zarządzanie siecią**

Funkcje takie jak VLAN oparte na portach i Quality of Service (QoS) usprawniają ruch sieciowy i poprawiają zarządzanie wydajnością, zapewniając użytkownikom skuteczną kontrolę nad zasobami sieciowymi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EDIMAX Long Range 5-Port Gigabit Switch with 4-Port PoE+
Edimax GS-1105PE - Przełącznik - długi zasięg, przełącznik DIP
- niezarządzalny - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 -
stacjonarny, montowany na ścianie - PoE+ (60 W)
4717964705426
24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny
Stacjonarny, montowany na ścianie

Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	60 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 10 Gb/s Szybkość przekierowywania: 7,44 Mp/s Rozmiar bufora pakietu: 1 Mbit
Wielkość tablicy adresów MAC:	2K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	9KB
Cechy:	4 przełączniki DIP, długi zasięg, bez chłodzenia, QoS, VLAN na bazie portu, ochrona przed przepływem prądu w kierunku odwrotnym, metalowa obudowa, Auto wykrywanie PoE PD IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az Łącze/aktywność, PoE max, zasilanie, PoE
Zgodność z normami:	
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Moc wyjściowa:	DC 55 V
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, LVD, BSMI, Plug and Play
Wymiary i waga	
Szerokość:	12.1 cm
Głębokość:	7.5 cm
Wysokość:	2.6 cm
Waga:	240 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.