

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-rg21s-edimax-ac2600-home-wi-fi-roaming-router-with-11ac-wave-2-mu-mimo-p-98003.html>



EDIMAX RG21S Edimax AC2600 Home Wi-Fi Roaming Router with 11ac Wave 2 MU-MIMO

Cena brutto	540,33 zł
Cena netto	439,29 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588200
Kod producenta	RG21S
Kod EAN	4717964701114

Opis produktu

Opis

Router Edimax Gemini RG21S został zaprojektowany tak, żeby zapewnić szybkie i nieprzerywane przesyłanie danych. Dzięki technologii 11ac, a także szerokiemu wachlarzowi innych funkcji, router umożliwia znaczny wzrost szybkości, jakości i wydajności sieci bezprzewodowej. Standard bezprzewodowy AC2600, technologia MU-MIMO umożliwiająca jednoczesne połączenie wielu urządzeń, a także funkcja szybkiego roamingu, czynią z Gemini RG21S router o większej szybkości i wydajności, mniejszych opóźnieniach i lepszej stabilności sieci bezprzewodowej. RG21S to dwuzakresowy router bezprzewodowy 802.11ac Wi-Fi, który może przysyłać dane z prędkością do 1733Mb/s w paśmie 5GHz i do 800Mb/s w 2.4GHz, idealny do super szybkiego przesyłania plików i oglądania filmów w jakości 4K opóźnień. Dzięki technologii MU-MIMO obsługującej kilka urządzeń jednocześnie, router jest doskonałym rozwiązaniem dla sieci biurowych zapewniając lepszą wydajność i mniej opóźnień. A wraz z urządzeniami Edimax obsługującymi roaming umożliwia automatyczną detekcję i przełączanie urządzeń klienckich do sieci o najlepszym sygnale bezprzewodowym.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Prędkość w standardzie AC2600**

Zwiększ możliwości sieci bezprzewodowej o standard 802.11ac i ciesz się szybszą transmisją danych, streamingu video i gier online.

- **11ac MU-MIMO**

Technologia 11ac MU-MIMO (Multiple User - Multiple Input Multiple Output) umożliwia nadawanie czterech strumieni i obsługę wielu urządzeń jednocześnie, zapewniając najwyższą prędkość i stabilne połączenie bezprzewodowe.

- **Szybki roaming**

Urządzenia bezprzewodowe przełączane są automatycznie do sieci o najlepszym sygnale. Router RG21S i ekspadery RE11S mają tę samą nazwę sieci bezprzewodowej, przez co nie ma potrzeby przełączania się między różnymi sieciami gdy przemieszczasz się w domu czy biurze.

- **VPN Remote Network Access**

Wbudowany VPN (Virtual Private Network) umożliwia zdalne szyfrowane połączenie z siecią, np. w pracy czy w szkole, także na zachowanie prywatności i bezpieczeństwa przy korzystaniu z publicznych sieci bezprzewodowych.

Produkt:

Nazwa:

EDIMAX RG21S Edimax AC2600 Home Wi-Fi Roaming Router with 11ac Wave 2 MU-MIMO

Opis:

Edimax Gemini RG21S - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy 4717964701114

EAN:

4717964701114

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany) Stacjonarny

Rodzaj obudowy:

Bezprzewodowa, przewodowa

Technologia podłączania:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Szybkość transmisji danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Algorytm kodowania:

Cechy:

802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2,4 GHz / 5 GHz

2600 Mbps

PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE

Statyczne trasowanie IP

128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2

Port strefy DMZ, Stateful Packet Inspection (SPI), zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, filtrowanie adresów IP, tryb działania punktu dostępowego, obsługa wirtualnych serwerów, Wi-Fi Protected Setup (WPS), serwer DHCP, UPnP Internet Gateway Device, przycisk resetu, klient DHCP, proxy IGMP, technologia MU-MIMO

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, FCC, RoHS

64 MB

16 MB

Zasilanie

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zewnętrzna odłączalna

4

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Różne

Dołączone przewody:

1 x kabel sieciowy

Wymiary i waga

Szerokość:

16 cm

Głębokość:

11.5 cm

Wysokość:

3.1 cm

Waga:

170 g

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.