

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-smb-gigabit-poe-with-1-sfp-slot-web-smart-switch-p-186659.html>

EDIMAX SMB Gigabit PoE+ with 1 SFP Slot Web Smart Switch



Cena brutto	563,60 zł
Cena netto	458,21 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140300
Kod producenta	GS-5210PLG
Kod EAN	4717964704771

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

Zgodność z normami:

EDIMAX SMB Gigabit PoE+ with 1 SFP Slot Web Smart Switch
Edimax Pro GS-5210PLG - Przełącznik - smart - 8 x
10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (uplink) + 1 x SFP
(mini-GBIC) (uplink) - stacjonarny, montowany w szafie rack -
PoE+
4717964704771
24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 10 porty - smart
Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (uplink) + 1 x SFP
(mini-GBIC) (uplink)
PoE+
Zdolność przełączania: 20 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 14,88 Mp/s
4K wpisów
9KB
Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów,
zapamiętaj i przekaz, Broadcast Storm Control, tryb pełnego
duplexu, Quality of Service (QoS), przycisk resetu, bez
chłodzenia, znaczniki VLAN, metalowa obudowa, Link
Aggregation, przycinanie portu, wyłącznik wł./wył. PoE,
ochrona pętli, ochrona przed przepływem prądu w kierunku
odwrotnym
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE
802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE
802.3at, IEEE 802.3az
Zasilanie, status, łącze/aktywność

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
1 x 1000Base-X RJ-45 uplink
1 x 1000Base-X SFP

Adapter mocy wewnętrznej
AC 100-240 V (50/60 Hz)

Dołączony
BSMI, FCC

Wymiary i waga

Szerokość:	26.5 cm
Głębokość:	18.4 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	1.62 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.