

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/edimax-wap1750-edimax-long-range-ac1750-80211ac-3x3-dual-band-wall-mount-poe-ap-2x-lan-gbit-p-198138.html>



EDIMAX WAP1750 Edimax Long Range AC1750 802.11ac 3x3 Dual band wall mount PoE AP, 2x LAN Gbit

Cena brutto	836,89 zł
Cena netto	680,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3588148
Kod producenta	WAP1750
Kod EAN	4710700929889

Opis produktu

Opis

WAP1750 to niezawodny bezprzewodowy punkt dostępu, z możliwością montażu na ścianie, który umożliwia zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej w firmie. Zgodność z bezprzewodowym standardem 802.11ac zapewnia lepszą jakość, prędkość połączenia i niezawodność połączenia bezprzewodowego. WAP1750 pozwala na jednoczesne połączenie w obu pasmach: 2.4 GHz i 5 GHz. Możliwość konfiguracji wielu sieci bezprzewodowych i wbudowany serwer RADIUS umożliwia rozdzielenie różnych grup użytkowników od siebie. Zastosowanie architektury AP Array i scentralizowanego zarządzania zapewnia łatwą konfigurację wielu punktów dostępu. Obsługa do 100 użytkowników jednocześnie oraz szybki roaming między punktami dostępu, czynią z WAP1750 idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie potrzebny jest nieprzerwany dostęp do sieci bezprzewodowej dla wielu użytkowników jednocześnie. WAP1750 jest zgodny ze standardami PoE (802.3at oraz 802.3af), a zastosowanie stałych kondensatorów gwarantuje długie, niezawodne działanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jednoczesna dwupasmowa łączność bezprzewodowa**

Zgodność z bezprzewodowym standardem 802.11ac zapewnia lepszą jakość, prędkość połączenia i niezawodność połączenia bezprzewodowego. WAP1750 pozwala na jednoczesne połączenie w obu pasmach: 2.4 GHz i 5 GHz. Pasma 5 GHz może być wykorzystywane przez aplikacje wymagające szybkiego, stabilnego połączenia, jak przesyłanie obrazu i dźwięku czy przesyłanie dużych ilości danych.

- **Duży zasięg i wiele sieci bezprzewodowych**

WAP1750 wyposażony jest w anteny o dużym zysku w obu pasmach 2.4 GHz i 5 GHz, a wraz z możliwością regulacji mocy wyjściowej zapewnia większy zasięg sieci bezprzewodowej. Co wraz z dużą czułością umożliwia stabilne połączenie bezprzewodowe. Ponadto WAP1750 obsługuje do 32 odrębnych sieci bezprzewodowych. Po 16 w paśmie 2.4 GHz i 5 GHz.

- **Duża obciążalność**

Punkty dostępu WAP1750 pozwalają obsłużyć do 100 użytkowników jednocześnie, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla hoteli, urzędów, szpitali, uczelni czy wystaw.

- **Stabilne połączenie bezprzewodowe**

Dzięki roamingowi między punktami dostępu urządzenia bezprzewodowe, takie jak tablety, smartfony czy laptopy, pozostają cały czas połączone z siecią bezprzewodową.

- **Wykrywanie obcych AP i izolacja sieci bezprzewodowej**

Funkcja wykrywania obcych punktów dostępu może zidentyfikować nieautoryzowane sieci bezprzewodowe, które mogły zostać zainstalowane w sieci celem ataków. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej zapewnia izolacja w warstwie drugiej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EDIMAX WAP1750 Edimax Long Range AC1750 802.11ac 3x3 Dual band wall mount PoE AP, 2x LAN Gbit

Edimax Pro WAP 1750 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

EAN:	4710700929889
Gwarancja producenta:	Brak gwarancji
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość:	18.3 cm
Głębokość:	18.3 cm
Wysokość:	3.6 cm
Waga:	560 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	1750 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	PPTP, L2TP, IPSec
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, diagnostyczne
Cechy:	Zasilanie przez Ethernet (PoE), obsługa VPN, obsługa VLAN, zarządzalność, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, obsługa systemu bezprzewodowej dystrybucji (WDS), możliwość montowania na ścianie, obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, funkcja roamingowa, Wi-Fi Protected Setup (WPS), obsługa wielu SSID, ukryty SSID, przycisk resetu, Management Information Base (MIB), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP)
Algorytm kodowania:	WPA, WPA2, WEP
Metoda identyfikacji:	Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	3
Poziom uzyskany:	2 dBi
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x konsola - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zużycie energii w trybie aktywności:	15 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.