

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/energenie-eg-upso-2000-ups-online-2000va-2x-schuko-3x-iec-p-217973.html>



ENERGENIE EG-UPSO-2000 UPS Online 2000VA 2x Schuko + 3x IEC

Cena brutto	1 256,68 zł
Cena netto	1 021,69 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46093047
Kod producenta	EG-UPSO-2000
Kod EAN	8716309124829

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wyjściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

ENERGENIE EG-UPSO-2000 UPS Online 2000VA 2x Schuko + 3x IEC

EnerGenie EG-UPSO-2000 - UPS - online - AC 220 V - 1800 wat

- 2000 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 5

8716309124829

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

On-line

AC 220 V

50/60 Hz $\pm$ 0.5%

$\pm$ 25%

50/60 Hz $\pm$ 10%

1 x zasilanie IEC 60320 C14

2 x zasilanie CEE 7/3

3 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 220 V $\pm$ 1% - 50/60 Hz

1800 wat / 2000 VA

Sinusoida

Tak

85%

0.9

6

Kwasowo-ołowiowy

12 V

7 Ah

3 godziny

0 ms

Zapieczetowane

USB

Obsługa (USB)

Zapasowy bezpiecznik, pakiet oprogramowania na płycie CD

Kabel zasilający

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Kabel USB

Sterowanie portu USB, alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, ochrona przeciwprzeciążeniowa, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, zgodność z generatorem, konwersacja podwójna

EMC, ISO 9002, RoHS, LVD

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

45 dBA

19.1 cm

41.9 cm

33.5 cm

23.1 kg

51 cm

43 cm

28 cm

23.18 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.