

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-tdavrto-000k8500-ups-ever-duo-850-avr-usb-p-186715.html>

EVER T/DAVRTO-000K85/00 UPS EVER DUO 850 AVR USB



Cena brutto	407,24 zł
Cena netto	331,09 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3621301
Kod producenta	T/DAVRTO-000K85/00
Kod EAN	5907683605131

Opis produktu

Opis

Zasilacze UPS z serii DUO AVR USB stanowią idealną ochronę dla urządzeń w biurze oraz domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii DUO AVR USB są: komputery PC, urządzenia telekomunikacyjne, monitory, oraz urządzenia fiskalne.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ umożliwia automatyczny restart UPS po rozładowaniu akumulatorów i po powrocie napięcia zasilającego, a zastosowana funkcja "zimnego startu" umożliwia uruchomienie zasilacza UPS bez podłączonego zasilania z sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego (AVR podwyższający i obniżający)
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
- 6 gniazd IEC320 C13
- Bezpiecznik automatyczny
- Zimny start - możliwość uruchomienia UPS bez podłączonego zasilania z sieci
- Interfejs komunikacyjny HID USB

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EVER T/DAVRTO-000K85/00 UPS EVER DUO 850 AVR USB
EVER DUO 850 AVR USB - UPS - AC 230 V - 550 wat - 850 VA -
1 faza - 2 x bateria - kwasowo-ołowiowy - 5 Ah - USB - złącza
wyjściowe: 6

5907683605131

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Maksymalne natężenie prądu:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 162 - 290 V

50/60 Hz

1 faza

50/60 Hz

1

6 x zasilanie IEC 60320 C13 10A

AC 230 V 50/60 Hz

10 A

550 wat / 850 VA

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Tak

Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	2
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	5 Ah
Czas pracy (do):	1.5 min przy pełne obciążenie 3 min przy 80% obciążenia 8 min przy ładowanie do połowy 1 min przy obciążenie 110%
Czas ładowania:	8 godzin
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Opłata serwisowa
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, widoczny alarm, obsługa akumulatora VRLA EN 62040-2, EN 62040-1
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	32.5 cm
Wysokość:	18.9 cm
Waga:	6.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.1 cm
Głębokość transportowa:	36.2 cm
Wysokość transportowa:	25.6 cm
Waga transportowa:	7.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.