

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-telcdto-000k5000-ups-ever-eco-500-lcd-p-200780.html>



## EVER T/ELCDTO-000K50/00 UPS Ever Eco 500 LCD

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>503,19 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>409,10 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>3621119</b>            |
| Kod producenta   | <b>T/ELCDTO-000K50/00</b> |
| Kod EAN          | <b>5907683602161</b>      |

### Opis produktu

#### Opis

ECO LCD to nowoczesne zasilacze UPS z mikroprocesorową kontrolą parametrów funkcjonalnych. Są urządzeniami całkowicie sterowanymi za pomocą wbudowanego inteligentnego przycisku wielofunkcyjnego, dzięki czemu z poziomu urządzenia, a nie tylko komputera można sterować parametrami takimi jak: dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy, cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii, tryb oszczędzania energii itp., wyświetlanymi na wbudowanym w zasilaczu ekranie LCD. Podwójny system zabezpieczenia znakomicie chroni stanowiska komputerowe, monitory, drukarki, konsole do gier, systemy kasowe, urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne przed zanikami zasilania oraz występowaniem przepięć.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Gniazda wyjściowe z ochroną przeciwprzepięciową oraz podtrzymaniem awaryjnym
- "Zimny start" - możliwość uruchomienia bez podłączonego zasilania z sieci
- Rozbudowany panel LCD
- Dźwiękowa sygnalizacja określonych stanów pracy
- Cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii
- Inteligentny przycisk wielofunkcyjny
- Mikroprocesorowa kontrola parametrów
- Podwójny system zabezpieczenia
- Tryb oszczędzania energii
- Szybka i łatwa wymiana baterii

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EVER T/ELCDTO-000K50/00 UPS Ever Eco 500 LCD  
EVER ECO 500 LCD - UPS - AC 230 V - 300 wat - 500 VA - 7 Ah -  
USB - złącza wyjściowe: 4  
5907683602161  
36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy baterii:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Bateria

UPS - zewnętrzny  
Wewnętrzny

Offline

AC 230 V

AC 190 - 259 V

50 Hz

45 - 55 Hz

1 x zasilanie

4 x zasilanie IEC 60320

AC 230 V  $\pm$  10% - 50 Hz

300 wat / 500 VA

Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Tak

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość:                             | 1                                                                                                           |
| Napięcie wyjściowe:                | 12 V                                                                                                        |
| Pojemność:                         | 7 Ah                                                                                                        |
| Czas pracy (do):                   | 2 min przy pełne obciążenie<br>8 min przy ładowanie do połowy<br>16 godziny                                 |
| Czas ładowania:                    |                                                                                                             |
| Praca w sieci                      |                                                                                                             |
| Interfejs do zdalnego zarządzania: | USB                                                                                                         |
| Rozszerzenie / połączenie          |                                                                                                             |
| Interfejsy:                        | 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B                                                                         |
| Różne                              |                                                                                                             |
| Dołączone przewody:                | Kabel zasilający - zintegrowany                                                                             |
| Charakterystyka:                   | Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa |
| Gwarancja producenta               |                                                                                                             |
| Obsługa i wsparcie:                | Gwarancja ograniczona - 3 lata<br>Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata                                  |
| Parametry środowiska               |                                                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy:       | 10 °C                                                                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy:      | 35 °C                                                                                                       |
| Dopuszczalna wilgotność:           | 20-80% (niekondensująca)                                                                                    |
| Wymiary i waga                     |                                                                                                             |
| Szerokość:                         | 8 cm                                                                                                        |
| Głębokość:                         | 24.9 cm                                                                                                     |
| Wysokość:                          | 18.8 cm                                                                                                     |
| Waga:                              | 3.4 kg                                                                                                      |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.