

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-telcdto-000k8000-ups-ever-eco-800-lcd-p-216749.html>



EVER T/ELCDTO-000K80/00 UPS Ever Eco 800 LCD

Cena brutto	701,36 zł
Cena netto	570,21 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3621121
Kod producenta	T/ELCDTO-000K80/00
Kod EAN	5907683602178

Opis produktu

Opis

ECO LCD to nowoczesne zasilacze UPS z mikroprocesorową kontrolą parametrów funkcjonalnych. Są urządzeniami całkowicie sterowanymi za pomocą wbudowanego inteligentnego przycisku wielofunkcyjnego, dzięki czemu z poziomu urządzenia, a nie tylko komputera można sterować parametrami takimi jak: dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy, cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii, tryb oszczędzania energii itp., wyświetlanymi na wbudowanym w zasilaczu ekranie LCD. Podwójny system zabezpieczenia znakomicie chroni stanowiska komputerowe, monitory, drukarki, konsole do gier, systemy kasowe, urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne przed zanikami zasilania oraz występowaniem przepięć.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Cztery gniazda wyjściowe IEC 320 z ochroną przeciwprzepięciową oraz podtrzymaniem awaryjnym
- Cztery gniazda wyjściowe IEC 320 sieciowe z ochroną przeciwprzepięciową bez podtrzymania awaryjnego
- "Zimny start" - możliwość uruchomienia bez podłączonego zasilania z sieci
- Rozbudowany panel LCD
- Dźwiękowa sygnalizacja określonych stanów pracy
- Cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii
- Inteligentny przycisk wielofunkcyjny
- Mikroprocesorowa kontrola parametrów
- Podwójny system zabezpieczenia
- Tryb oszczędzania energii
- Szybka i łatwa wymiana baterii

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EVER T/ELCDTO-000K80/00 UPS Ever Eco 800 LCD
EVER ECO 800 LCD - UPS - AC 230 V - 500 wat - 800 VA - 7 Ah -
USB - złącza wyjściowe: 8
5907683602178
36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy baterii:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wyjściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - zewnętrzny
Wewnętrzny

Offline

AC 230 V

AC 190 - 259 V

50 Hz

45 - 55 Hz

1 x zasilanie

4 x zasilanie IEC 60320 (przepięcie)

4 x zasilanie IEC 60320 (UPS i przepięciowe)

AC 230 V $\pm$ 10% - 50 Hz

500 wat / 800 VA

Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	2 min przy pełne obciążenie 11 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	10 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	8 cm
Głębokość:	31.5 cm
Wysokość:	27 cm
Waga:	6.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.