

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-telcdto-001k0000-ups-ever-eco-1000-lcd-p-83491.html>

EVER T/ELCDTO-001K00/00 UPS Ever Eco 1000 LCD



Cena brutto	754,79 zł
Cena netto	613,65 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3621123
Kod producenta	T/ELCDTO-001K00/00
Kod EAN	5907683602185

Opis produktu

Opis

ECO LCD to nowoczesne zasilacze UPS z mikroprocesorową kontrolą parametrów funkcjonalnych. Są urządzeniami całkowicie sterowanymi za pomocą wbudowanego inteligentnego przycisku wielofunkcyjnego, dzięki czemu z poziomu urządzenia, a nie tylko komputera można sterować parametrami takimi jak: dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy, cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii, tryb oszczędzania energii itp., wyświetlanymi na wbudowanym w zasilaczu ekranie LCD. Podwójny system zabezpieczenia znakomicie chroni stanowiska komputerowe, monitory, drukarki, konsole do gier, systemy kasowe, urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne przed zanikami zasilania oraz występowaniem przepięć.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Gniazda wyjściowe z ochroną przeciwprzepięciową oraz podtrzymaniem awaryjnym
- Gniazda wyjściowe sieciowe z ochroną przeciwprzepięciową bez podtrzymania awaryjnego
- "Zimny start" - możliwość uruchomienia bez podłączonego zasilania z sieci
- Rozbudowany panel LCD
- Dźwiękowa sygnalizacja określonych stanów pracy
- Cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii
- Inteligentny przycisk wielofunkcyjny
- Mikroprocesorowa kontrola parametrów
- Podwójny system zabezpieczenia
- Tryb oszczędzania energii
- Szybka i łatwa wymiana baterii

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EVER T/ELCDTO-001K00/00 UPS Ever Eco 1000 LCD

EVER ECO 1000 LCD - UPS - AC 230 V - 600 wat - 1000 VA - 9

Ah - USB - złącza wyjściowe: 8

5907683602185

36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Rodzaj obudowy baterii:

Wewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS:

Offline

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 190 - 259 V

Częstotliwość wyjściowa:

50 Hz

Wymagana częstotliwość:

45 - 55 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x zasilanie IEC 60320 (przepięcie)

4 x zasilanie IEC 60320 (UPS i przepięciowe)

AC 230 V $\pm$ 10% - 50 Hz

Napięcie wyjściowe:

600 wat / 1000 VA

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Kształt fali wyjściowej:	Krokowa aproksymacja sinusoidy
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	3 min przy pełne obciążenie
	11 min przy ładowanie do połowy
	10 godziny
Czas ładowania:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
	Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	8 cm
Głębokość:	21.5 cm
Wysokość:	27 cm
Waga:	7.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.