

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-weavrrm-001k0000-ups-ever-eco-pro-1000-avr-cds-19-2u-p-83578.html>

EVER W/EAVRRM-001K00/00 UPS EVER ECO Pro 1000 AVR CDS 19 2U



Cena brutto	1 212,02 zł
Cena netto	985,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3621288
Kod producenta	W/EAVRRM-001K00/00
Kod EAN	5907683604868

Opis produktu

Opis

Zasilacz UPS ECO PRO AVR CDS zabezpiecza podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym jego przeznaczeniem jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, kas fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej CCTV oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych. Posiada system Clear Digital Sinus umożliwiający generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej) oraz funkcję "zimnego startu", która umożliwia uruchomienie zasilacza nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci jest niedostępne. Zasilacz został wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR oraz interfejs komunikacyjny USB HID.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **System CDS (Clear Digital Sinus)**
Umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej).
- **Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego**
Umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- **Interfejs komunikacyjny USB HID**
Możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania (zasilacz widoczny w systemie jako bateria).
- **Predykcja czasu pracy**
Pozwala na określenie czasu autonomii UPS (zasilania awaryjnego) w czasie rzeczywistym za pomocą oprogramowania Powersoft.
- **Zimny start**
Możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej.

Produkt:

Nazwa: EVER W/EAVRRM-001K00/00 UPS EVER ECO Pro 1000 AVR CDS 19 2U

Opis: EVER ECO Pro 1000 AVR CDS - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 650 wat - 1000 VA - 5 Ah - USB - złącza wyjściowe: 5 - 2U - 19" - czarny

EAN: 5907683604868

Gwarancja producenta: 32 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - montowany w stojaku

Wysokość (jednostek w stojaku): 2U

Rozmiar stojaka: 19"

Kolor: Czarny

Zasilacz

Szybkość ładowania: Specyficzny dla PC

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe: AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:	AC 184 - 264 V
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Margines napięcia wejściowego:	± 2%
Wymagana częstotliwość:	50 Hz
Złącza wejściowe:	1
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	3 x zasilanie IEC 60320 C13 10A 2 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10% - 50 Hz
Zasilanie:	650 wat / 1000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	5 Ah
Czas pracy (do):	3 min przy pełne obciążenie 4 min przy 80% obciążenia 8 min przy ładowanie do połowy 5 godzina(y)
Czas ładowania:	5 godzina(y)
Czas Transferu:	3 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB)
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.5 cm
Głębokość:	20 cm
Wysokość:	8.8 cm
Waga:	11.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	16 cm
Głębokość transportowa:	50.5 cm
Wysokość transportowa:	26 cm
Waga transportowa:	12.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.