

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-weavrto-000k7000-ups-ever-eco-pro-700-avr-cds-p-200781.html>

EVER W/EAVRTO-000K70/00 UPS Ever Eco Pro 700 AVR CDS



Cena brutto	785,38 zł
Cena netto	638,52 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3621274
Kod producenta	W/EAVRTO-000K70/00
Kod EAN	5907683604882

Opis produktu

Opis

Zasilacz UPS ECO Pro AVR CDS zabezpiecza podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym jego przeznaczeniem jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, kas fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej CCTV oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych. Posiada system "Clear Digital Sinus" umożliwiający generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej) oraz funkcję "zimnego startu", która umożliwia uruchomienie zasilacza nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci jest niedostępne. Zasilacz został wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR oraz interfejs komunikacyjny USB HID.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **System CDS (Clear Digital Sinus)**
Umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o sinusoidalnym kształcie (przy pracy bateryjnej).
- **Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego**
Umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- **Interfejs komunikacyjny USB HID zgodny z HID Power Devices**
Możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania.
- **Predykcja czasu pracy**
Pozwala na określanie czasu autonomii UPS (zasilania awaryjnego) w czasie rzeczywistym za pomocą oprogramowania Powersoft.
- **Zimny start**
Możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączenia do sieci zasilającej.

Produkt:

Nazwa: EVER W/EAVRTO-000K70/00 UPS Ever Eco Pro 700 AVR CDS
Opis: EVER ECO Pro 700 AVR CDS - UPS - AC 230 V - 420 wat - 700 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2 - biały

EAN: 5907683604882

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - zewnętrzny

Kolor: Biały

Zasilacz

Szybkość ładowania: Specyficzny dla PC

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe: AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego: AC 184 - 264 V

Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz

Margines napięcia wejściowego: ± 2%

Wymagana częstotliwość: 50 Hz

Złącza wejściowe: 1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 2 x zasilanie

Napięcie wyjściowe: AC 230 V ± 10% - 50 Hz

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zasilanie:	420 wat / 700 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	3 min przy pełne obciążenie 5 min przy 80% obciążenia 9 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	7 godzina(y)
Czas Transferu:	3 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB)
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	9 cm
Głębokość:	35 cm
Wysokość:	15 cm
Waga:	6.55 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	13 cm
Głębokość transportowa:	40 cm
Wysokość transportowa:	18.5 cm
Waga transportowa:	7.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.