

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-wsl00rm-001k2007-ups-ever-sinline-1200-rack-19-2u-usb-hid-p-228961.html>

## EVER W/SL00RM-001K20/07 UPS Ever Sinline 1200 Rack 19 2U USB HID



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 696,83 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 379,54 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>3761944</b>            |
| Kod producenta   | <b>W/SL00RM-001K20/07</b> |
| Kod EAN          | <b>5907683606480</b>      |

### Opis produktu

#### Opis

UPS serii SINLINE 19" umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno- i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci.

Seria SINLINE 19" wyposażona jest w unikalny, opracowany przez inżynierów Ever, system Clear Digital Sinus (CDS). System CDS jest nowym, cyfrowym systemem sprzętowym, który umożliwia generację na wyjściu UPS-a napięcia wyjściowego o czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału. Takie rozwiązanie daje szersze możliwości podłączenia urządzeń czułych na kształt napięcia zasilającego. CDS wznaczący sposób wpływa na jakość i niezawodność urządzenia. Drugi nowatorski system - Cool Battery Charging (CBC), to szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania, a więc szybszy powrót UPS-a do pełnej gotowości oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- RS232-interfejs komunikacyjny
- AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- PowerSoft Plus - pełne oprogramowanie monitorujące i gwarantujące pełną kontrolę stanowisk komputerowych

Produkt:

Nazwa: EVER W/SL00RM-001K20/07 UPS Ever Sinline 1200 Rack 19 2U USB HID

Opis: EVER SINLINE 1200 USB HID - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 780 wat - 1200 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 6 - 2U - 19"

EAN: 5907683606480

Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia: UPS - montowany w stojaku

Wysokość (jednostek w stojaku): 2U

Rozmiar stojaka: 19"

Zasilacz

Technologia UPS: Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe: AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego: AC 145 - 280 V

Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz

Wymagana częstotliwość: 45 - 55 Hz

Złącza wejściowe: 1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 6 x power IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe: AC 230 V ± 5% - 50 Hz

Zasilanie: 780 wat / 1200 VA

Kształt fali wyjściowej: Sinusoida

Eliminowanie zakłóceń: Tak

Zabezpieczenie obwodu: Odcięcie obwodu

Bateria

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ilość:                               | 2  |
| Technologia:                         | Kwasowo-ołowiowy   |
| Napięcie wyjściowe:                  | 12 V   |
| Pojemność:                           | 7 Ah   |
| Czas pracy (do):                     | 4.5 min przy pełne obciążenie<br>11 min przy ładowanie do połowy<br>6 min przy 80% obciążenia  |
| Czas ładowania:                      | 7 godziny  |
| Czas Transferu:                      | 3 ms   |
| Praca w sieci                        |  |
| Interfejs do zdalnego zarządzania:   | USB  |
| Rozszerzenie / połączenie            |  |
| Interfejsy:                          | 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B  |
| Różne                                |  |
| Charakterystyka:                     | Automatyczna regulacja napięcia (AVR), cyfrowa redukcja sinusoidy (CDS), chłodne ładowanie akumulatorów (CBC), ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa, obsługa Human Interface Device (HID)<br>EN 62040-2, IP20, EN 62040-1 |
| Zgodność z normami:                  |  |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe |  |
| Dołączone oprogramowanie:            | PowerSoft Professional   |
| Gwarancja producenta                 |  |
| Obsługa i wsparcie:                  | Gwarancja ograniczona - 3 lata<br>Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata   |
| Parametry środowiska                 |  |
| Minimalna temperatura pracy:         | 0 °C   |
| Maksymalna temperatura pracy:        | 40 °C  |
| Dopuszczalna wilgotność:             | 20-80% (niekondensująca)   |
| Wymiary i waga                       |  |
| Szerokość:                           | 48.3 cm  |
| Głębokość:                           | 32 cm  |
| Wysokość:                            | 8.8 cm   |
| Waga:                                | 17 kg  |
| Wielkość i waga (ładunek)            |  |
| Szerokość transportowa:              | 51.5 cm  |
| Głębokość transportowa:              | 33 cm  |
| Wysokość transportowa:               | 16 cm  |
| Waga transportowa:                   | 18.5 kg  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.