

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-wsl00rm-002k0007-ups-ever-sinline-2000-rack-19-3u-usb-hid-p-228799.html>

## EVER W/SL00RM-002K00/07 UPS Ever Sinline 2000 Rack 19 3U USB HID



|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>2 327,08 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 891,93 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3761946</b>                             |
| Kod producenta   | <b>W/SL00RM-002K00/07</b>                  |
| Kod EAN          | <b>5907683606503</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

UPS serii SINLINE 19" umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno- i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci.

Seria SINLINE 19" wyposażona jest w unikalny, opracowany przez inżynierów Ever, system Clear Digital Sinus (CDS). System CDS jest nowym, cyfrowym systemem sprzętowym, który umożliwia generację na wyjściu UPS-a napięcia wyjściowego o czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału. Takie rozwiązanie daje szersze możliwości podłączenia urządzeń czułych na kształt napięcia zasilającego. CDS wznaczący sposób wpływa na jakość i niezawodność urządzenia. Drugi nowatorski system - Cool Battery Charging (CBC), to szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania, a więc szybszy powrót UPS-a do pełnej gotowości oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- RS232-interfejs komunikacyjny
- AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- PowerSoft Plus - pełne oprogramowanie monitorujące i gwarantujące pełną kontrolę stanowisk komputerowych

Produkt:

|   |   |
|---|---|
| Nazwa:                                      | EVER W/SL00RM-002K00/07 UPS Ever Sinline 2000 Rack 19 3U USB HID  |
| Opis:                                       | EVER SINLINE 2000 USB HID - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 1300 wat - 2000 VA - 5 Ah - USB - złącza wyjściowe: 6 - 3U - 19" |
| EAN:  | 5907683606503   |
| Gwarancja producenta:                       | 24 miesiące w serwisie  |
| Ogólne                                      |   |
| Rodzaj urządzenia:                          | UPS - montowany w stojaku   |
| Wysokość (jednostek w stojaku):             | 3U  |
| Rozmiar stojaka:                            | 19"   |
| Zasilacz                                    |   |
| Technologia UPS:                            | Liniowa interaktywna  |
| Napięcie wejściowe:                         | AC 230 V  |
| Zakres napięcia wejściowego:                | AC 160-264 V  |
| Zakres napięcia wyjściowego (regulowanego): | AC 145 - 280 V  |
| Częstotliwość wyjściowa:                    | 50 Hz   |
| Wymagana częstotliwość:                     | 45 - 55 Hz ± 1Hz  |
| Złącza wejściowe:                           | 1 x zasilanie IEC 60320 C14   |
| Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:        | 6 x power IEC 60320 C13   |
| Napięcie wyjściowe:                         | AC 230 V 50 Hz  |
| Zasilanie:                                  | 1300 wat / 2000 VA  |
| Kształt fali wyjściowej:                    | Sinusoida   |
| Eliminowanie zakłóceń:                      | Tak   |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Bateria                              |   |
| Ilość:                               | 4   |
| Technologia:                         | Kwasowo-ołowiowy  |
| Napięcie wyjściowe:                  | 12 V  |
| Pojemność:                           | 5 Ah  |
| Czas pracy (do):                     | 4 min przy pełne obciążenie<br>9 min przy ładowanie do połowy<br>5 min przy 80% obciążenia  |
| Czas Transferu:                      | 3 ms  |
| Charakterystyka:                     | Regulacja zaworem   |
| Praca w sieci                        |   |
| Interfejs do zdalnego zarządzania:   | USB   |
| Rozszerzenie / połączenie            |   |
| Interfejsy:                          | 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B   |
| Różne                                |   |
| Charakterystyka:                     | Automatyczna regulacja napięcia (AVR), cyfrowa redukcja sinusoidy (CDS), chłodne ładowanie akumulatorów (CBC), ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa, Digital Power Control (DPC), obsługa Human Interface Device (HID) |
| Zgodność z normami:                  | IP20, EN 62040-1:2009, EN 62040-2:2008  |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe |   |
| Dołączone oprogramowanie:            | PowerSoft Professional  |
| Gwarancja producenta                 |   |
| Obsługa i wsparcie:                  | Gwarancja ograniczona - 3 lata<br>Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata  |
| Parametry środowiska                 |   |
| Minimalna temperatura pracy:         | 0 °C  |
| Maksymalna temperatura pracy:        | 40 °C   |
| Dopuszczalna wilgotność:             | 20-80% (niekondensująca)  |
| Wymiary i waga                       |   |
| Szerokość:                           | 48.3 cm   |
| Głębokość:                           | 40 cm   |
| Wysokość:                            | 13.2 cm   |
| Waga:                                | 29.5 kg   |
| Wielkość i waga (ładunek)            |   |
| Szerokość transportowa:              | 53 cm   |
| Głębokość transportowa:              | 50 cm   |
| Wysokość transportowa:               | 21 cm   |
| Waga transportowa:                   | 33.5 kg   |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.