

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-wsl00rm-003k0007-ups-ever-sinline-3000-rack-19-3u-usb-hid-p-231902.html>

EVER W/SL00RM-003K00/07 UPS Ever Sinline 3000 Rack 19 3U USB HID



Cena brutto	2 714,92 zł
Cena netto	2 207,25 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3761947
Kod producenta	W/SL00RM-003K00/07
Kod EAN	5907683606510

Opis produktu

Opis

UPS serii SINLINE 19" umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno- i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci.

Seria SINLINE 19" wyposażona jest w unikalny, opracowany przez inżynierów Ever, system Clear Digital Sinus (CDS). System CDS jest nowym, cyfrowym systemem sprzętowym, który umożliwia generację na wyjściu UPS-a napięcia wyjściowego o czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału. Takie rozwiązanie daje szersze możliwości podłączenia urządzeń czułych na kształt napięcia zasilającego. CDS wznaczący sposób wpływa na jakość i niezawodność urządzenia. Drugi nowatorski system - Cool Battery Charging (CBC), to szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania, a więc szybszy powrót UPS-a do pełnej gotowości oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- RS232-interfejs komunikacyjny
- AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- PowerSoft Plus - pełne oprogramowanie monitorujące i gwarantujące pełną kontrolę stanowisk komputerowych

Produkt:

Nazwa:

EVER W/SL00RM-003K00/07 UPS Ever Sinline 3000 Rack 19 3U USB HID

Opis:

EVER SINLINE 3000 USB HID - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 1950 wat - 3000 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 6 - 3U - 19"

EAN:

5907683606510

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - montowany w stojaku

Wysokość (jednostek w stojaku):

3U

Rozmiar stojaka:

19"

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 160-264 V

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

AC 145 - 280 V

Częstotliwość wyjściowa:

50 Hz

Wymagana częstotliwość:

45 - 55 Hz $\pm$ 1Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C20

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

6 x power IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V $\pm$ 5% - 50 Hz

Zasilanie:

1950 wat / 3000 VA

Kształt fali wyjściowej:

Sinusoida

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Bateria

Ilość:	4
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	3 min przy pełne obciążenie 8 min przy ładowanie do połowy 4 min przy 80% obciążenia
Czas Transferu:	3 ms
Charakterystyka:	Regulacja zaworem
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), cyfrowa redukcja sinusoidy (CDS), chłodne ładowanie akumulatorów (CBC), ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, Digital Power Control (DPC), obsługa Human Interface Device (HID)
Zgodność z normami:	IP20, EN 62040-1:2009, EN 62040-2:2008
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.3 cm
Głębokość:	40 cm
Wysokość:	13.2 cm
Waga:	31 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	53 cm
Głębokość transportowa:	50 cm
Wysokość transportowa:	21 cm
Waga transportowa:	34.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.