

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-wsl00to-003k0007-ups-ever-sinline-3000-usb-hid-p-228798.html>



EVER W/SL00TO-003K00/07 UPS Ever Sinline 3000 USB HID

Cena brutto	2 230,12 zł
Cena netto	1 813,10 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3761951
Kod producenta	W/SL00TO-003K00/07
Kod EAN	5907683606558

Opis produktu

Opis

UPS serii SINLINE 19" umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno- i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci.

Seria SINLINE 19" wyposażona jest w unikalny, opracowany przez inżynierów Ever, system Clear Digital Sinus (CDS). System CDS jest nowym, cyfrowym systemem sprzętowym, który umożliwia generację na wyjściu UPS-a napięcia wyjściowego o czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału. Takie rozwiązanie daje szersze możliwości podłączenia urządzeń czułych na kształt napięcia zasilającego. CDS wznaczący sposób wpływa na jakość i niezawodność urządzenia. Drugi nowatorski system - Cool Battery Charging (CBC), to szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania, a więc szybszy powrót UPS-a do pełnej gotowości oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- RS232-interfejs komunikacyjny
- AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- PowerSoft Plus - pełne oprogramowanie monitorujące i gwarantujące pełną kontrolę stanowisk komputerowych

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EVER W/SL00TO-003K00/07 UPS Ever Sinline 3000 USB HID
EVER SINLINE 3000 USB HID - UPS - AC 230 V - 1950 wat -
3000 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
5907683606558
36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 145 - 280 V

50 Hz

45 - 55 Hz

1

AC 230 V $\pm$ 5% - 50 Hz

1950 wat / 3000 VA

Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Sinusoida

Bezpiecznik

4

12 V

7 Ah

3 min przy pełne obciążenie

8 min przy ładowanie do połowy

7 godziny

3 ms

Praca w sieci	USB
Interfejs do zdalnego zarządzania:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, cyfrowa redukcja sinusoidy (CDS), chłodne ładowanie akumulatorów (CBC), ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, obsługa Human Interface Device (HID)
Zgodność z normami:	EN 62040-2, IP20, EN 62040-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20–80% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	16.5 cm
Głębokość:	57.5 cm
Wysokość:	19 cm
Waga:	26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	25 cm
Głębokość transportowa:	66 cm
Wysokość transportowa:	27 cm
Waga transportowa:	27 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.