

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-wsrtlrt-003k0000-ups-ever-sinline-rt-3000-p-220599.html>



EVER W/SRTLRT-003K00/00 UPS Ever Sinline RT 3000

Cena brutto	3 781,50 zł
Cena netto	3 074,39 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3621213
Kod producenta	W/SRTLRT-003K00/00
Kod EAN	5907683603748

Opis produktu

Opis

Sinline RT to seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Dzięki uniwersalnemu rozwiązaniu obudowy w prosty i szybki sposób możliwa jest zmiana sposobu instalacji urządzenia. Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z obsługą urządzenia. Seria Sinline RT posiada możliwość wymiany baterii przez użytkownika oraz system rozbudowanej komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMP, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Rozbudowany wyświetlacz graficzny LCD daje użytkownikowi możliwość pełnej kontroli nad urządzeniem wraz z określeniem czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym (predykcja czasu podtrzymania). Ponadto seria ta umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączenia UPS do sieci zasilającej tzw. "zimny start".

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Obudowa Rack/Tower**
Dzięki uniwersalnemu rozwiązaniu obudowy sam zdecydujesz jak chcesz używać swój sprzęt.
- **System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)**
Umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- **Graficzny wyświetlacz LCD**
Graficzny wyświetlacz LCD umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem.
- **Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną**
Urządzenie dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, umożliwiając ich dłuższą eksploatację.
- **Predykcja czasu podtrzymania**
Predykcja czasu podtrzymania pozwala na określanie czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym.
- **Zimny start**
Zimny start umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączenia do sieci zasilającej.
- **Interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMP, HTTP)**
Interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMP, HTTP) pozwala na zdalne zarządzanie zasilaczem UPS poprzez protokół SNMP oraz dodatkowo na monitorowanie za pośrednictwem przeglądarki WWW.
- **Interfejs komunikacyjny HID USB zgodny z HID Power Devices**
Istnieje możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania (zasilacz widoczny w systemie jako bateria).

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EVER W/SRTLRT-003K00/00 UPS Ever Sinline RT 3000
EVER SINLINE RT 3000 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 2250 wat - 3000 VA - 9 Ah - Ethernet, USB - złącza wyjściowe: 8 - 3U
5907683603748
36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	3U
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 178 - 281 V
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Wymagana częstotliwość:	45 - 55 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C20 16A
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	6 x power IEC 60320 C13 2 x zasilanie
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V \pm 5% - 50 Hz
Zasilanie:	2250 wat / 3000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	4
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	3 min przy pełne obciążenie 4 min przy 80% obciążenia 7 min przy ładowanie do połowy 4 godziny
Czas ładowania:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	Ethernet, USB
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 2, HTTP
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (Ethernet) - RJ-45 1 x USB - USB 4 pin Typ B
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Opcja
Charakterystyka:	Wbudowany wentylator, alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, cyfrowa redukcja sinusoidy (CDS), ochrona nadprądowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, modernizacja zaporą EN 62040-2, EN 62040-1
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.2 cm
Głębokość:	46 cm
Wysokość:	44 cm
Waga:	28 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	54.7 cm
Głębokość transportowa:	59.5 cm
Wysokość transportowa:	24.7 cm
Waga transportowa:	30.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.