

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ever-wsrtxrt-001k6500-ups-ever-sinline-rt-xl-1650-p-217630.html>



## EVER W/SRTXRT-001K65/00 UPS Ever Sinline RT XL 1650

Cena brutto	<b>3 587,57 zł</b>
Cena netto	<b>2 916,72 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3621219</b>
Kod producenta	<b>W/SRTXRT-001K65/00</b>
Kod EAN	<b>5907683603786</b>

### Opis produktu

#### Opis

SINLINE RT XL to seria zaawansowanych funkcjonalnie zasilaczy, w których wyjściowa moc czynna może osiągać wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Ponadto seria ta posiada filtr sieci LAN (1Gbit/s), możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi, podłączenia dodatkowego modułu bateryjnego oraz wymiany baterii przez użytkownika. Wyświetlacz graficzny LCD umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem.

Obudowa Rack/Tower w prosty i szybki sposób umożliwia zmianę sposobu instalacji urządzenia. Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez zużywania energii z akumulatorów.

Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Obudowa Rack/Tower**  
Dzięki uniwersalnemu rozwiązaniu obudowy sam zdecydujesz jak chcesz używać swój sprzęt.
- **System regulacji napięcia sieciowego AVR**  
Umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez użycia akumulatorów.
- **Graficzny wyświetlacz LCD**  
Umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem.
- **Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną**  
Urządzenie dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory umożliwiając ich dłuższą eksploatację.
- **Prognoza czasu podtrzymania**  
Pozwala na określanie czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym.
- **Możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi**  
Umożliwia dostosowanie działania urządzenia dla bardziej wymagających klientów.
- **Zimny start**  
Umożliwia uruchomienia urządzenia z baterii bez konieczności podłączenia do sieci zasilającej.
- **Dodatkowy moduł baterijny**  
Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez podłączenie zewnętrznego modułu bateryjnego.
- **Interfejs sieciowy**  
Pozwala na zdalne zarządzanie zasilaczem UPS poprzez protokół SNMP oraz dodatkowo na monitorowanie za pośrednictwem przeglądarki www. UPS współpracuje z dowolnym oprogramowaniem zarządzającym zgodnym ze standardem RFC1628.
- **Interfejs komunikacyjny HID USB zgodny z HID Power Devices**  
Możliwość współpracy UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

EVER W/SRTXRT-001K65/00 UPS Ever Sinline RT XL 1650  
EVER SINLINE RT XL 1650 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 1650 wat - 1650 VA - 7 Ah - Ethernet, USB - złącza wyjściowe: 9 - 3U  
5907683603786

Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	3U
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 178 - 281 V
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Wymagana częstotliwość:	45 - 55 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C20 16A
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	6 x zasilanie IEC 60320 C13 2 x zasilanie 1 x zasilanie IEC 60320 C19
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 5% - 50 Hz
Zasilanie:	1650 wat / 1650 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	4
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	3 min przy pełne obciążenie 4 min przy 80% obciążenia 6 min przy ładowanie do połowy 4 godziny
Czas ładowania:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	Ethernet, USB
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 2, HTTP
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (Ethernet) - RJ-45 1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Opcja
Charakterystyka:	Wbudowany wentylator, alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, cyfrowa redukcja sinusoidy (CDS), ochrona nadprądowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa, modernizacja zaporą EN 62040-2, EN 62040-1
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerSoft Professional
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.2 cm
Głębokość:	46 cm
Wysokość:	44 cm
Waga:	26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	54.7 cm
Głębokość transportowa:	59.5 cm
Wysokość transportowa:	24.7 cm
Waga transportowa:	28.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.