

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/extralink-ad-155a-zasilacz-buforowy-12v138v-155w-p-217279.html>



EXTRALINK AD-155A zasilacz buforowy 12V/13.8V 155W

Cena brutto	201,00 zł
Cena netto	163,41 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4430930
Kod producenta	EX.14077
Kod EAN	5903148914077

Opis produktu

Opis

Zasilacz buforowy jest urządzeniem elektrycznym zamieniającym napięcie sieciowe 230 V na napięcie DC. Jego specyfika polega na tym, że możemy podłączyć do niego zewnętrzny akumulator, z którego pobierana będzie energia w przypadku zaniku napięcia 230 V, tak aby zapewnić ciągłość pracy urządzenia odbiorczego.

Perforowana obudowa metalowa ułatwia przepływ powietrza, co skutkuje efektywniejszym chłodzeniem urządzenia. Zaciski śrubowe zostały odpowiednio oznaczone i służą do podłączenia wyprowadzeń kablowych zgodnie z zasadami elektryki. Instalator może dostosować napięcie wyjściowe w danym zakresie za pomocą potencjometru.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Zasilacz buforowy Extralink - zapewnia ciągłość pracy
- Efektywniejsze chłodzenie urządzenia

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EXTRALINK AD-155A zasilacz buforowy 12V/13.8V 155W
Extralink AD-155A - ładowarka do akumulatorów / zasilacz
(wewnętrzny) - AC 88-264/ DC 124-370 V - 155 wat
5903148914077
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Zabezpieczenie obwodu:

Różne

Charakterystyka:

Ładowarka do akumulatorów / zasilacz - wewnętrzny

AC 88-264/ DC 124-370 V

47 - 63 Hz

3 x łączówka (śruba zaciskowa)

5 x łączówka (śruba zaciskowa)

DC 12 / 13.8 V

155 wat

Bezpiecznik

Obudowa metalowa, element perforowany, wbudowana ładowarka baterii, ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, dostosowywanie napięcia wyjściowego, z uziemieniem, automatyczne przywracanie zasilania
CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

-10 °C

60 °C

20 - 90% RH

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość:	11 cm
Głębokość:	19.9 cm
Wysokość:	5 cm
Waga:	880 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.