

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/extralink-ex3807-extralink-ares-16-port-gbe-managed-330w-poe-switch-2x-sfp-up-link-p-228956.html>



EXTRALINK ex.3807 EXTRALINK ARES 16-port GbE Managed 330W PoE Switch, 2x SFP Up-Link

Cena brutto	1 591,55 zł
Cena netto	1 293,94 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642810
Kod producenta	EX.3807
Kod EAN	5902560363807

Opis produktu

Opis

Extralink ARES to Ethernet switch PoE z 16 portami Gigabit Base-T oraz 2 Gigabit portami optycznymi. Możliwość instalacji w szafie rackowej 19 cali.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Możliwość instalacji w szafie rackowej
- Posiada wentylator chłodzący
- Minimalistyczny design

Produkt:

Nazwa:

EXTRALINK ex.3807 EXTRALINK ARES 16-port GbE Managed 330W PoE Switch, 2x SFP Up-Link

Opis:

Extralink ARES - Przełącznik - Tak - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (330 W) 5902560363807

EAN:

24 miesiące

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 16 porty - Tak

Rodzaj obudowy:

Montowany w szafie rack 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+

Budżet poE:

330 W

Wykonanie:

Prędkość płyty montażowej: 64 Gb/s

Prędkość przesyłania: 27 Mp/s

Protokół routingu:

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Protokół zdalnego zarządzania:

SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, TFTP, SSH-2

Cechy:

Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa list dostępu (ACL), Dynamic VLAN Support (GVRP)

Zgodność z normami:

IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at

Wskaźniki statusu:

Zasilanie, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

2 x 1000Base-X SFP

1 x konsola

Zasilanie

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	45 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	23.2 cm
Wysokość:	4.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.