

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/extralink-sfp-10g-wdm-12701330nm-sm-20km-para-dedykowany-do-hparuba-p-197892.html>

EXTRALINK SFP+ 10G WDM 1270/1330nm SM 20km para dedykowany do HP/Aruba



Cena brutto	310,08 zł
Cena netto	252,10 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4430736
Kod producenta	EX.15111
Kod EAN	5903148915111

Opis produktu

Opis

Komplet dwóch jednomodowych wkładek SFP pracuje dwukierunkowo na jednym włóknie na falach o długości 1270/1330 nm i na maksymalnym dystansie do 20 km. Interfejs elektryczny światłowodowego modułu SFP 10G jest zgodny ze specyfikacjami elektrycznymi SFI. Odbiornik przetwarza szeregowo dane optyczne o prędkości 10 Gbit/s na szeregowo dane elektryczne PECL/CML. Jednomodowa wkładka SFP jest wyposażona w dwużyłowy interfejs szeregowy I2C służący do identyfikacji szeregowej, diagnostyki cyfrowej i sterowania modulem. Ulepszony interfejs monitorowania diagnostyki cyfrowej umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do modułu optycznego SFP, gwarantując monitorowanie odbieranej mocy optycznej, prądu wiązki laserowej, mocy wyjściowej lasera itp. Jednomodowe moduły SFP+ pracują z 10 Gbps Ethernetem, routerami i przełącznikami SONET/SDH, kanałami światłowodowymi 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G oraz innymi łączami optycznymi 10 Gbps. Wkładki SFP+ 1270/1330NM są dedykowane dla urządzeń HP/Aruba.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Interfejs elektryczny zgodny z SFF-8431
- Możliwość podłączania bez przerywania pracy urządzenia
- Łączy danych o przepustowości do 10,7 Gb/s
- Nadajnik LD DFB 1270/1330 nm
- Odbiornik PIN 1270/1330 nm
- Niskie zużycie energii
- Może być stosowane do połączenia SMF 20 km
- Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca doskonałą wydajność EMI
- Zaawansowane oprogramowanie układowe umożliwia przechowywanie informacji o szyfrowaniu systemu Klienta w transiwerze
- Kompatybilność z urządzeniami HP/Aruba

Produkt:

Nazwa:

EXTRALINK SFP+ 10G WDM 1270/1330nm SM 20km para dedykowany do HP/Aruba

Opis:

Extralink - Moduł nadajnik/odbiornik SFP+ - WDM - LC pojedynczy-tryb - do 20 km - 1270 nm / 1330 nm (pakiet 2)
5903148915111
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Ilość w opakowaniu:

2 (specyfikacje dotyczą jednego produktu)

Rodzaj urządzenia:

Moduł nadajnik/odbiornik SFP+

Typ obudowy:

Moduł podłączany

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Przewodowa

Rodzaj okablowania:

WDM

Szybkość transmisji danych:

10 Gbps

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 526266398

tel. +4822 398 89 00

Długość fali optycznej:

1270 nm / 1330 nm

Maks. zasięg transmisji:

20 km

Cechy:

Obsługa cyfrowego monitoringu optycznego (DOM), zgodność z HP (Aruba)

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x WDM - tryb pojedynczy LC żeński

Różne

Zgodność z normami:

FCC, RoHS

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.