

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/extralink-victor-ex-2500g-10mps-full-gigabit-zarzadzany-poe-switch-8x-101001000m-tx-z-poe-afat-48v-1-console-2x-ge-sfp-150w-p-58658.html>



EXTRALINK Victor EX-2500G-10MPS full gigabit zarządzany PoE switch 8X 10/100/1000m TX z PoE af/at 48V 1 console 2X GE SFP 150W

Cena brutto	658,33 zł
Cena netto	535,23 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3744773
Kod producenta	EX.8222
Kod EAN	5902560368222

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

EXTRALINK Victor EX-2500G-10MPS full gigabit zarządzany PoE switch 8X 10/100/1000m TX z PoE af/at 48V 1 console 2X GE SFP 150W

Extralink VICTOR - Przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP (mini-GBIC) (uplink) - montowany w szafie rack - PoE+ (150 W)
5902560368222
24 miesiące

Przełącznik - 8 porty - Tak

Montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP (mini-GBIC) (uplink)
PoE+
150 W

Zdolność przełączania: 20 Gb/s

Szybkość transmisji: 18,9 Mp/s

Interfejsy wirtualne (VLANy): 4000

8K wpisów

SNMP 1, SNMP 2, RMON, SNMP 3, HTTP, CLI

Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu DoS, zapamiętaj i przekaż, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługuje LLDP, izolacja portów, Class of Service (CoS), test kabla, rejestr systemu, poznawanie adresu MAC, starzenie się adresu MAC, tryb rozszerzający, priorytetyzacja DSCP, zabezpieczenie BPDU
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad
(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at
Zasilanie, system, PoE, łącze/aktywność

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

2 x 1000Base-X SFP uplink

1 x konsola

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Dołączony

28.5 cm

18 cm

4.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.