

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fideltronik-lupus-600n-600va-line-interactive-ups-p-183500.html>



FIDELTRONIK LUPUS 600N 600VA Line Interactive UPS

Cena brutto	369,41 zł
Cena netto	300,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4090822
Kod producenta	LUPUS 600N
Kod EAN	5907524092809

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
- Czytelny wyświetlacz LCD ukazujący wiele informacji
- Komunikacja z komputerem przez port USB
- Zabezpieczenie przepięciowe dla linii LAN / FAX RJ-45
- Łatwa wymiana akumulatorów
- Ładowanie akumulatorów w trybie spoczynkowym
- Automatyczny start po podłączeniu do sieci

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Charakterystyka:

FIDELTRONIK LUPUS 600N 600VA Line Interactive UPS

Fideltronik LUPUS 600N - UPS - AC 230 V - 360 wat - 600 VA -
7.2 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4

5907524095039

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 275 V

50/60 Hz $\pm$ 10%

4 x zasilanie IEC 60320 C13 - 230 V 10 A

AC 230 V $\pm$ 15%

360 wat / 600 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 2 linie

Sinusoida

1

12 V

7.2 Ah

3.92 min przy 80% obciążenia

9 min przy obciążeniu 50%

28 min przy 25% obciążenia

4 godziny

6 ms

USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR),

Parametry środowiska	ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, wbudowany filtr EMI
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	31.5 cm
Wysokość:	14.1 cm
Waga:	5.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.