

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-bto-py-online-ups-10kva-10kw-rt-6u-gen-2-w-fujitsu-frontbezel-based-on-srt10kxli-p-250594.html>



FUJITSU BTO PY Online UPS 10kVA 10kW R/T 6U GEN 2 w/ Fujitsu frontbezel based on SRT10KXLI

Cena brutto	33 363,20 zł
Cena netto	27 124,55 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4061297
Kod producenta	A3C40178827
Kod EAN	4053026757294

Opis produktu

Opis

Urządzenia UPS online Fujitsu zapewniają ochronę przed wszelkiego rodzaju awariami, takimi jak przerwy w zasilaniu, wahania częstotliwości, wahania i skoki napięcia, a także niskie napięcie i przepięcia. Posiadają również precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, a także interfejs Smart Slot do integracji z zarządzaniem siecią opartym na SNMP. Kolejną wyjątkową cechą jest możliwość wymiany zużytych lub uszkodzonych baterii podczas bieżącej pracy bez żadnych przerw.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Ochrona przed wszelkimi zakłóceniami
- Nieprzerwana wymiana baterii
- Stałe zasilanie i wysoki efekt filtrowania
- Możliwość zwiększenia czasu autonomii baterii do godzin

Produkt:

Nazwa:

FUJITSU BTO PY Online UPS 10kVA 10kW R/T 6U GEN 2 w/
Fujitsu frontbezel based on SRT10KXLI

Opis:

Fujitsu - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC
220-240/380-415 V - 10000 wat - 10000 VA - złącza wyjściowe:
10 - 6U - 19" - czarny
4053026757294

EAN:

Gwarancja producenta:

24 months; 6 months for accessories

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny

Wysokość (jednostek w stojaku):

6U

Rozmiar stojaka:

19"

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Technologia UPS:

On-line

Napięcie wejściowe:

AC 220-240/380-415 V

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

2 x stałe

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

6 x power IEC 60320 C13 10 A

4 x zasilanie IEC 60320 C19 16 A

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V

Zasilanie:

10000 wat / 10000 VA

Bateria

Czas pracy (do):

3.8 min przy pełne obciążenie

11.5 min przy ładowanie do połowy

Praca w sieci

Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Stojak typu wieża, karta zarządzająca siecią
Dołączone przewody:	Kabel zasilający
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD
Zgodność z normami:	CB
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.2 cm
Głębokość:	71.5 cm
Wysokość:	26.3 cm
Waga:	112 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.