

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-plan-cp-4x1gbit-cu-intel-i350-t4-ocpv3-p-217880.html>

FUJITSU PLAN CP 4x1Gbit Cu Intel I350-T4 OCPV3



Cena brutto	761,80 zł
Cena netto	619,35 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4341723
Kod producenta	PY-LA274U
Kod EAN	4063872788670

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Technologia Intel Virtualization for Connectivity
- Technologia Intel Ethernet Power Management - zarządzanie zasilaniem redukujące zużycie energii w stanie bezczynności, dostosowujące zasoby i dostępną moc do bieżących potrzeb
- Inteligentne zmniejszanie obciążenia
- Zarządzanie jakością usług i transmisją danych z poziomu chipsetu
- Elastyczne partycjonowanie portów
- Technologia Virtual Machine Device Queues (VMDq) zwiększająca przepustowość i ogólną wydajność systemu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Typ interfejsu (szyny):

Wersja specyfikacji PCI:

Praca w sieci

Porty:

Technologia podłączania:

Rodzaj okablowania:

Protokół komunikacyjny danych:

Szybkość transmisji danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

FUJITSU PLAN CP 4x1Gbit Cu Intel I350-T4 OCPV3

FUJITSU PLAN CP Intel I350-T4 - Adapter sieciowy - OCP 3.0 - Gigabit Ethernet x 4 - dla PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 4063872788670

12 miesięcy w serwisie

Adapter sieciowy

Karta wkładana do gniazda

Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0

PCIe 2.1

Gigabit Ethernet x 4

Przewodowa

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

1 Gbps

TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, NFS

łącze/aktywność

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa VLAN, uaktywnienie przez LAN, obsługa IPv6, obsługa Jumbo Frames, Virtual Machine Device Queues (VMDq), obsługa IPv4, Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Link Aggregation Control Protocol (LACP), TCP Segmentation Offload (TSO), obsługuje PXE 2.0, Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), Precision Time Protocol (PTP), Virtualization Technology for Connectivity (VT-c), inteligentne przenoszenie danych, Przerwy Sygnalizowane Wiadomością (MSI), Intel Ethernet Power Management, obsługa Open Compute Project (OCP) 3.0

Zgodność z normami:

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az

Procesor / Pamięć	
Procesor:	1 x Intel I350-AM4
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wspornik pull tab
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, UL, VCCI, BSMI, KCC, Directive 2011/65/EU
Zasilanie	
Zużycie energii w trybie aktywności:	4.63 wat
Wymiary i waga	
Głębokość:	115 mm
Wysokość:	76 mm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	65 °C
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.