

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-rx1330-m5-intel-xeon-e-2334-4c8t-340-ghz-1x16gb-48x2-5-2x1gb-tpm-20-1xrps-500w-titanium-1yw-p-217328.html>



FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5
Intel Xeon E-2334 4C/8T 3.40
GHz 1x16GB 4(8)x2,5' 2x1Gb
TPM 2.0 1xRPS 500W titanium
1YW

Cena brutto	6 885,12 zł
Cena netto	5 597,66 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46149740
Kod producenta	VFY:R1335SC033IN
Kod EAN	4065221880493

Opis produktu

Produkt:	FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 Intel Xeon E-2334 4C/8T 3.40 GHz 1x16GB 4(8)x2,5' 2x1Gb TPM 2.0 1xRPS 500W titanium 1YW
Nazwa:	Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 - Serwer - montowany w stojaku - 1U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2334 / 3.4 GHz - RAM 16 GB - SATA/SAS/PCI Express - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - GigE - brak - monitor: brak
Opis:	4065221880493 12 miesięcy w miejscu instalacji
EAN:	Serwer
Gwarancja producenta:	Montowany w stojaku - 1U
Ogólne	5 x wentylator, LED stanu
Typ:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Rodzaj produktu:	Pojedynczy
Wbudowane urządzenia:	4
Wbudowany system zabezpieczeń:	1
Skalowalność serwera:	8
Ilość kieszeni wewnętrznych:	Region: Europa
Ilość kieszeni dostępnych z przodu:	Intel Xeon E-2334
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	3.4 GHz
Lokalizacja:	4.8 GHz
Procesor / Chipset	Quad-Core
CPU:	1
Częstotliwość zegara:	1
Max Turbo Speed:	Możliwość upgrade'u
Ilość rdzeni:	Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2
Ilość procesorów:	Intel C256
Max ilość procesorów:	Intel Smart Cache - 8 MB
Możliwość aktualizacji procesora:	8 MB
Główne cechy procesora:	
Typ chipsetu:	
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	
Pamięć podręczna na procesor:	

RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	ECC
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Ilość kanałów:	7
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I210
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Cechy:	Obsługa PXE
Wnęki:	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 2,5" 2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny M.2 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5 mm)
Sloty:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - ekonomiczny
Interfejsy:	2 x USB 2.0 (2 tylne) 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu, 2 z tyłu) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 przód) 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA - DB-15 1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu w stojaku, atrapa zasilacza
Dołączone przewody:	Bez kabla zasilającego
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Maksymalna obsługiwana ilość:	1
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	500 wat
Wydajność:	96% Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, SUSE Linux Enterprise Server 15, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, VMware vSphere 7.0
Oprogramowanie:	Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	48.26 cm - 61.2 cm - 4.3 cm - z fasetą przednią
Szerokość:	43.54 cm
Głębokość:	61.2 cm
Wysokość:	4.3 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 85% (bez skraplania)
Emisja dźwięku:	26 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.