

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-rx2540-m6-xeon-silver-4310-32gb-10x35inch-4x1gb-2x900w-dvd-rw-3y-os-p-187472.html>



FUJITSU PRIMERGY RX2540 M6 Xeon Silver 4310 32GB 10x3.5inch 4x1Gb 2x900W DVD- RW 3y OS

Cena brutto	14 206,72 zł
Cena netto	11 550,18 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4341011
Kod producenta	VFY:R2546SC010IN
Kod EAN	4065221736783

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Sloty:

Cechy:

FUJITSU PRIMERGY RX2540 M6 Xeon Silver 4310 32GB

10x3.5inch 4x1Gb DVD-RW Rack Mount Kit

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Serwer - montowany w stojaku

- 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4310 / 2.1 GHz - RAM 32 GB -

SATA - wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - brak HDD -

DVD SuperMulti - GigE - brak - monitor: brak

4065221736783

12 miesięcy w serwisie

Serwer

Montowany w stojaku - 2U

Podwójny

1

10

Region: Europa

Intel Xeon Silver 4310

2.1 GHz

3.3 GHz

12-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Intel C621A

18 MB

18 MB

32 GB / 12 TB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

2667 MHz

3200 MHz

32 (całkowita) / 31 (pusty)

Rejestrowana, dublowanie pamięci, dwustronny, Independent Memory Mode, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w

Cechy konfiguracji:	przypadku wersji z dwoma procesorami, scrubbing pamięci, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Napęd dyskowy	1 x 32 GB
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1
Napęd optyczny	
Typ:	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Cechy:	Obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	10 (całkowity) / 10 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5" 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25"
Sloty:	3 PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny 4 PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny 6 x USB 3.0 (2 przednie, 2 tylne, 2 wewnętrzne)
Interfejsy:	1 x VGA 1 x zarządzanie - RJ-45 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu w stojaku
Dołączone przewody:	Bez kabla zasilającego
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, CCC, ICES-003 Klasa A, RoHS, WEEE, KC, NRTL, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, NMB-3 Class A, RCM, BIS
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	900 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
Wydajność:	94%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.25 cm
Głębokość:	80 cm
Wysokość:	8.69 cm
Parametry środowiska	
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.